

液氩储罐及汽化设备生产低温液氩储罐厂家

产品名称	液氩储罐及汽化设备生产低温液氩储罐厂家
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

液氩储罐厂家：辽宁省大榆气体有限责任公司

液氩储存罐应用安全性常见问题：

- 1、液氩储存罐严禁反放。不论是应用、运送、储放，在一切状况下储罐都应处在站立部位。
- 2、液氩储存罐选用真空泵隔层的隔热方法。应用中储罐不可遭到倾翻、跌落、撞击、挤压成型等一切方式的危害，以防毁坏真空泵隔热标准，酿出安全事故。
- 3、液氩储存罐应置放在适合的安全性地址。间距5米之内严禁动火作业，严禁堆积易燃物品。
- 4、液氧温度极低（小于-184℃）对液氩储存罐作一切实际操作时，需穿长袖上衣工作服装、带防割手套、配戴护目眼镜。防止液态出现意外排出来时导致损害。
- 5、一般状况下，增压阀不是需打开的。如罐里工作压力低不可考虑应用规定，可打开增压阀，将罐里工作压力调节到适合尺寸。终止用气时应立即关掉增压阀。
- 6、外界输气管道路起霜或结冻比较严重时，很有可能的缘故是汽体排出率超过挥发率、增压阀打开过大，造成罐里工作压力提高，未汽化的液态注入外界管道。这时应终止天然气或减少用供气量。严禁给管道加温或使管道迅速提温。

一、器皿的应用维护保养

- 1、液氩储存罐只用以盛放液态氧，不允许盛放别的液态；
- 2、应用前查验器皿内部是不是清理干燥；
- 3、充液态氧前得用小量液态氧急冷；
- 4、用以长期性存储时，则必须按时填补液态氧，填补机会一般应在液态氧剩下量为总容积的三分之一为宜；
- 5、禁止在器皿盖上置放物件和密封性颈口；
- 6、放入或取下冷藏物件时，要尽可能使罐口打开时间短，以降低液态氧耗费，也不必把提筒彻底明确提出来；
- 7、坚决杜绝冲击性和撞击；
- 8、禁止用硬块消除颈管中的冻霜，以防损害颈管。

二、运送

- 1、液氩储存罐运送时只有竖放，不可以躺放，为了更好地避免倾翻，须用传动带或其他物件固定不动，为了更好地缓解冲击性，应应用海绵或其他海绵垫铺底；
- 2、液态氧运送时，请使用运输罐(YDS-XB)，严禁用存储罐作运输罐用。

三、常见问题

- 1、液态氧是一种低温液态(-196)，如溅到肌肤上面造成相近烫伤一样的受冻，因而在灌充和取下液态氧时要需注意；
- 2、不能用其他瓶塞替代专用型罐盖，更不可以应用密封性的瓶塞，以防液态氧不断挥发，而产生的co2工作压力提高而造成器皿的毁坏；
- 3、查验器皿内液位高宽比时，运用好用塑胶小棒或实芯小木棍插进底端，过5~10秒后取下，起霜的长短就是液位高宽比；
- 4、长期性储放液态氧的屋子应室内通风、通气。