

新乐市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 新乐市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

新乐市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

第十九节、地面路面道路路灯工程项目

一、生产工艺流程步骤

精确精确测量测量放线—高支模—现浇混凝土路灯基础 铺设电缆线—绝缘套管检测 地面路面道路路灯安装—电气设备

安装机械设备—试验、调节—自查自纠—工程项目工程验收

二、建筑工程施工方式

1、基础建筑工程施工

高支模选用人力资源管理相互配合挖机开展，当挖掘机挖到距对标高10厘米时，选用人

工开展整修，以免挖深，模板支撑型号规格尽可能合乎设计方案规定。模板支撑检验达标后开展地脚螺

丝的安裝，地脚螺丝安裝部位尽可能精确、并严控对标高，基本项对标高为路侧石顶对标高

二十厘米操纵，浇筑混凝土时要除此之外铺设单双排PVC预埋件管。混凝土预制尽可能是全部基本

次浇完，禁止基本级别划分间欧灌溉。混泥土选用混凝土，建筑工程施工全部全过程中，实验室必

须对原料严格监督，不过关混凝土上果断清除登场，混泥土灌溉振捣力度幅度力度要充足，不可以溉

振。

2、铺设电绩；应合乎下列规定

[1D电缆型号为YJV-1KV-5*25/NJV-1KV-3*25穿RABP63埋铺地装基础埋深十分大]

70cm.

2)电缆线的固定不动不会改变、间正、弯曲半径应符合要求；

(3)电缆终端头高品质，绝峰应符合要求：

4) 电缆敷设时沿电境总长左右应铺严度不小于Idem的细上或强风化.滑电缆线全

长打call需电缆线锂电池保护板