

# X射线管道爬行器 丹东

产品名称	X射线管道爬行器 丹东
公司名称	上海汕超仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹东
公司地址	中国 上海市 上海市闸北区天目中路428号凯旋门大厦23楼G座
联系电话	86 021 63537080 13917326424

## 产品详情

品牌 丹东 型号 XXH-1606/2005/2505/3006

xxh-1605、xxh-2005、xxh-2505、xxh-3005是自动检测石油、天然气管道焊缝质量的专用设备。

技术参数型号	xxh—1605	xxh—1605	xxh—2005	xxh—2505	xxh—3005
适用管径	219mm ~ 420mm	300mm ~ 620mm	373mm ~ 820mm	560mm ~ 1.2m	1000mm ~ 1500mm
总重量	95kg	110kg	140kg	150kg	180kg
总长度	2200mm	2000mm	2000mm	2400mm	2800mm
爬行速度	16m/min	16m/min	16m/min	16m/min	16m/min
转弯半径	7d	7d	7d	7d	7d
定位误差	± 5mm	± 5mm	± 5mm	± 5mm	± 5mm
爬行距离	1000m	1000m	1000m	1000m	1000m
最大爬坡度	27 °	27 °	27 °	27 °	27 °
光束角	360 ° /30 °	360 ° /30 °	360 ° /30 °	360 ° /30 °	360 ° /30 °
曝光时间	6s ~ 5min	6s ~ 5min	6s ~ 5min	6s ~ 5min	6s ~ 5min
曝光电压	120kv、 160kv	120kv、 160kv	160kv、 200kv	200kv、 250kv	200kv、 250kv
管电流	3ma	3ma	3ma	3ma	3ma
透照厚度	0 ~ 12mm	0 ~ 12mm	0 ~ 24mm	0 ~ 34mm	0 ~ 45mm
使用温度范围	—15 ° ~ 70 °	—15 ° ~ 70 °	—15 ° ~ 70 °	—15 ° ~ 70 °	—15 ° ~ 70 °