

高邑县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	高邑县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

高邑县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

雨（污）水等管路的人（手）孔、雨水口及标准标准测量标示等工业设备；土丘的坡脚边应距沟（坑）边40厘米以上。

（五）、沟(坑)底部对标高低于地表水时，应拿取污水管道防范措施，严禁在水中深基坑。

四、人孔井的工程建筑建筑施工

（一）、砖砌人孔井

1、砂砾石基础和C15素砼热层工程建筑建筑施工后，当抗拉强度保证方案设计的50%以上时，开展进行开展进行复测标准

后进行人孔井彻墙；先由标准标准测量工作上员在垫层上释放出来人孔井中心线及边框线，检查合格后

挂

线彻墙。应取放“三顺一丁”彻墙方法，并做好砣加气砌块埋件。

2、砖砌体墙面应平整、别具一格，不用竖向跑模：砖砌水泥砂浆应圆滑，其圆滑水准应不少于80%：砖缝总宽应是8-12mm之内

3、砌体转角砖的咬茬两侧应一致，切砖水泥砂浆应圆滑严实。切砖体与基础尽量垂直、砌体顶部四角应水平；砌体的模样、规格型号应符合方案设计要求。内外墙均采用1：2水泥水泥砂浆朴刷

(二)、墙壁彻墙每一个人必不可少孔内部楼高应符合方案设计要求；堵体的平面度允许差值应不超出±11mm，墙壁顶部对标高允许差值应不超±20mm

1、地表水较深（对设计标高在集水坑下时），集水坑里应设置DN200污水管道，并联接周围的排水系统：地表水较浅（对设计标高在集水坑时），集水坑内污水管道需注胶，工作井的相水现场情况而定，

2、盖板安装：下水道井盖为强制或现浇钢筋混凝土盖板，人孔井盖板采用新专业技能的混凝土人造纤维混凝土下水道井盖，上设“通讯”关键字

），孔洞井井盖、井座家庭装修