

赵县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	赵县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

赵县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

1、人孔井盖顶部设计标高应符合方案设计规定，允许正差值应不超20毫米。坚固井

盖的混合砂浆型号规格应符合方案设计规定。并应自口图边沿向土壤层做相对性的屋面排水。

2、人孔井盖与上覆正中间宜彻不小于200mm的井口腔内部内部（别称井头颈）：人孔

口腔内部内部应与上覆预埋件洞边造成内切圆的圆柱型，口腔内部内部内、外应收款面，并抹口腔内部内部与上

覆间的外八字。

3、人孔井盖应完好无缺，尤其是行车道人孔尽量采用一样的口圈，并确保质

量。

(四)、人孔井墙壁预埋铁件

1、电缆铁固定支架穿钉的埋件：穿钉型号规格应符合方案设计规定，穿钉与墙壁应垂直；上下穿钉应在同一等分线上，允许垂直差值不超5毫米，间距差值应不超11mm；相邻

2组穿钉的间距应符合方案设计规定，差值应不超20毫米；穿钉要露出墙面的长度应

为50~70mm：露出一部分应无混合砂浆等附着物，穿钉螺母齐全有效：穿钉安装尽量生固、不松动。

2、接力赛跑环的埋件：抗拉强度环的安装位置应符合方案设计规定，一般情况下应与管道底

保持200mm以上的间距，抗拉强度环的样式、型号规格应符合方案设计规定：抗拉强度环应露出墙面

80100毫米：抗拉强度环安装尽量车固、不松动

(五)、人孔墙壁与管道端边应呈同张状的圈眠日；且应堵抹产密，外观格齐，表

面鸿晨

五、迫信管套路设

一)、通信电编维护保养管道的铺设方法、新面料成和数量等均应行合方案设计规定

)、通信管迫共持续方沫成型合方案设计和有关标准的现定