

300米障碍器材生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 300米障碍器材生产厂家 |
| 公司名称 | 河北胜川体育器材制造有限公司 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:胜川 型号:标准 产地:河北 |
| 公司地址 | 盐山县杨集乡开发区 |
| 联系电话 | 13001482136 |

产品详情

300米障碍器材生产厂家

00米基础障碍场建设方案300米障碍场建下水道、双绳水池、轮胎墙、独木桥、层楼、爱尔兰高板、圆形洞、方窗、高栏、SQwn590kdnm软梯斜绳、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、地桩网，边线铺设道牙石。下水道井口为砖混结构，管道为城市水泥管；井口直径0.7米，井深1.65米；污水道长8米，宽0.6米，高0.5米（双人跑障碍可以同时并立两个下水道）。双绳水池井口为砖混结构，管道为城市水泥管；井口直径0.7米，井深1.65米；污水道长8米，宽0.6米，高0.5米（双人跑障碍可以同时并立两个下水道）。轮胎墙宽2米，高4.5米，边框采用DN100镀锌管，两侧用钢丝绳斜拉固定，基座用C20砼浇筑；轮胎墙使用小轿车轮胎，用直径0.03米-0.05米铁索穿插固定，成网状结构。140*3.5mm钢管，材质为国标235B，8mm钢链，550mm轮胎；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。独木桥宽2米，高4.5米，边框采用DN100镀锌管，两侧用钢丝绳斜拉固定，基座用C20砼浇筑；轮胎墙使用小轿车轮胎，用直径0.03米-0.05米铁索穿插固定，成网状结构。140*3.5mm钢管，材质为国标235B，8mm钢链，550mm轮胎；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。楼层砖混结构，混凝土基础，用C20砼浇筑。楼高4.5米，窗宽0.8米，窗高1.5米，上下窗距0.85米，凸出窗台高4米（二个层楼只设上层窗户，墙两端设置夹墙），楼两侧用钢丝绳斜拉固定。钢结构，12mm钢丝绳基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件软梯斜绳软梯斜绳：钢架结构，软梯宽0.5米，高7米，斜绳长20米。软梯和斜绳分别固定在钢架上，斜绳与地面的水平夹角为30-40度。立柱采用DN140镀锌管，基座用C20砼浇筑；140*3.5mm、32*2.0mm钢管，材质为国标235B，8mm钢链，12mm钢丝绳；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。高栏软梯斜绳：钢架结构，软梯宽0.5米，高7米，斜绳长20米。软梯和斜绳分别固定在钢架上，斜绳与地面的水平夹角为30-40度。立柱采用DN140镀锌管，基座用C20砼浇筑；140*3.5mm、32*2.0mm钢管，材质为国标235B，8mm钢链，12mm钢丝绳；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。