

安庆控制柜 芜湖诚通控制系统 PLC控制柜厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安庆控制柜 芜湖诚通控制系统 PLC控制柜厂家 |
| 公司名称 | 芜湖诚通自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市经济开发区银湖北路科创中心B座 一楼 |
| 联系电话 | 18609635001 |

产品详情

电气控制柜的设计

- 1、电气控制柜必须使用金属材料。必须密封。因为密封可以隔离电磁辐射，可以防尘，防油污。最好使用空调系统。
- 2、接缝要焊接，没有缝隙。
- 3、切口或者开孔越小越好。盖和门要贴紧柜体，用传导性的密封垫。
- 4、与外界连接时，要把表面的涂漆刮净。

对于电气控制柜钣金的制作要求首先是能够为柜内电气设备提供一个可靠的保护箱体，同时必须拥有良好的接地。在实际生产中柜内接地螺丝只是使用镀锌螺丝且由于使用焊接的方法固定在柜内，安庆控制柜，使得被焊接后的螺丝很快就发生锈蚀现象。

电气控制柜（箱或板）的安装：

- 1) 定位。根据电器产品说明书上的安装尺寸（或将电器元件摆放在确定好的位置）用划针确定安装孔的位置，再用样冲冲眼以固定钻孔中心。元件应排列整齐，以减少导线弯折，方便敷设导线，提高工作效率。若采用导轨安装电气元件，PLC控制柜厂家，只需确定其导轨固定孔的中心点。对线槽配线，还要确定线槽安装孔的位置。
- 2) 钻孔。确定电器元件等的安装位置后，在钻床（或用手电钻）上钻孔。钻孔时，应选择合适的钻头（钻头直径略大于固定螺栓的直径），并用钻头先对准中心样冲眼，进行试钻；试钻出来的浅坑应保持在中心位置，否则应予校正。

3) 固定。用固定螺栓，把电器元件按确定的位置，逐个固定在底板上。紧固螺栓时，应在螺栓上加装平垫圈和弹簧垫圈，不能用力过猛以免将电器元件的塑料底座压裂而损坏。对导轨式安装的电器元件，只需按要求把电器元件插入导轨即可。

控制柜的分类有很多，PLC控制柜价格，有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。

控制柜的主要结构特点有以下几点：

- 1、技术先进：采用了PLC使设备根据供水和消防要求实现智能化恒压变量供量供水；
- 2、高效节能：系统能按需设定压力，系统根据设定的压力自动调节水泵转速和水泵运行台数，使设备运行在高效节能的蕞佳状态；
- 3、供水压力稳定：系统实现闭环控制，能自动调节设定压力和系统压力的差值，使压力保持恒定；
- 4、操作稳定：系统由变频器或变频器加智能控制器自动控制，操作极为简单；

安庆控制柜-芜湖诚通控制系统-

PLC控制柜厂家由芜湖诚通自动化设备有限公司提供。芜湖诚通自动化设备有限公司是安徽 芜湖 ,工业自动控制系统及装备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诚通自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诚通自动化更加美好的未来。