

# 迷你型空调冷凝水排除泵PSB1218

产品名称	迷你型空调冷凝水排除泵PSB1218
公司名称	温岭市维尔峰机电有限公司
价格	140.00/件
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:维尔峰 型号:PSB1218
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市温峤镇江厦工业区
联系电话	0086 576 86220355/86991858/86991828

## 产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	维尔峰
型号	PSB1218	材质	塑料
驱动方式	电动	用途	空调泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
原理	离心泵	性能	不阻塞
扬程	12 ( m )	流量	0.014 ( m3/h )

psb-1218

1028是一个完整的系统，用于排除镶嵌式，吊顶式，不接触式空调上的不能自然排除的冷凝水。psb1218 1028的设计有两部分：泵体/控制设备，装有自动开关的储水槽。这两部分的设计使安装在空调上的时候更加容易。泵体/控制设备能安装在离储水槽上方1米之内的天花板上。储水槽的浮动控制分为三部分：启动，停止和安全报警开关。内含：进水管，夹子，双面胶布和排水管。

产品特色：

全自动式：启动，停止，溢出水位线时的安全报警开关（启动报警器或关闭空调）设计成两部分，用于方便快捷地安装。泵是自吸式的，能安装在空调上，或安装在离储水槽上方1米之内的天花板上。储水槽的13-17mm的排水口和空调连接。最大流量：14l/h(3.7美制加仑/小时)最高扬程：12米（39英尺）工作范围：扬程是4米的时候，排水量是6l/h（扬程是13.1英尺的时候，排水量是1.6美制加仑/小时）用于空调设备，最大功率是10kw（30,000btu）(潮湿环境下是4kw)排水管附在储水槽里面过热自动关闭保护装置泵的出口设计：4×6mm(5/32英寸内径水管)ip=20内附：

自吸水管：1m×4mm(31/4英尺×5/32英寸内径)

排水管：150mm×4mm(6英寸×5/32英寸内径)

空调上的排水口：75mm × 13mm(3英寸 × 1/2英寸内径)