进口浓缩防锈油

产品名称	进口浓缩防锈油
公司名称	烟台罗麦防锈材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CORTECVpCI-329 产品规格:19升/桶、208升/桶 执行标准:ISO9001\ISO14001
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台开发区庐山路普利机械公司院内
联系电话	86 0535 6372823/6371354/6372624 13321158668

产品详情

品牌	CORTEC VpCI-329	产品规格	19升/桶、208升/桶
执行标准	ISO9001\ISO14001	主要用途	针对多种金属在室外有遮盖及室内条件下提供有效的保护

vpci—329是一种油基防锈浓缩液，可以与润滑油、液压防锈油一起使用。vpci—329对室外有遮盖及室内条件下提供优秀的保护。vpci—329能形成一层坚韧的薄膜，并且紧密地附着于金属表面，同时vpci分子挥发到空气中，且在金属表面形成保护屏障从而使金属得到最好的保护。 性能特点
· 不含有危害的铬酸盐、亚硝酸盐或磷 · 有较高的闪点和燃点
· 可以保护黑色金属、锌、锌镀钢、铝、铜、黄铜、镉和银等金属 · 不含锌元素 · 可与多种油料混合
· 可被雾化 · 零部件在vpci—329中浸泡后即可储存 · 有很好的抗盐雾能力
· 通过北约（nato）标准#6850—66—132—6100
· 通过美军标准mil—p—46002b、mil—i—85062以及mil—c—16173d 使用方法
· 短期保护时稀释比例（同油混合） 1：20 · 中期保护时稀释比例（同油混合） 1：10
· 长期保护时稀释比例（同油混合） 1：5 · 储存金属零部件（储存之前对零件喷、浸、刷均可） · 润滑、液压及金属加工系统的储存（储存前将浓缩液加到系统里。最好的效果是将浓缩液加到油里，运转十分钟后储存。使用时，系统立即可以运转而无需从系统内清除防锈液。） 理化特性 · 外观
棕色粘性液体 · 载体 轻质环烷油类 · 闪点 146ºc · 粘度 100—700cps · 密度 0.89—0.92kg/l
· 防锈期 大于60个月 · 覆盖面积 24—36m²/l · 干燥情况 具有不干性，始终有轻微粘性 · 干膜厚度 1—1.5mils（25—37.5微米） · 薄膜类型 油质 · 固体含量 87—92% · 凝固温度 – 34ºc · 去除溶剂 油类清洗剂/碱性清洗剂（vpci—416、vpci—419） 包装及储存 · 包装 19升塑料桶/208升金属桶 · 储存 密封储存。使用前应搅拌均匀。