# 海康威视DS-2TP31B-3AUF 非接触式精确测温热成像仪精度摄像头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 海康威视DS-2TP31B-3AUF<br>非接触式精确测温热成像仪精度摄像头 |
| 公司名称 | 山东萃升信息科技有限公司 |
| 价格 | 88888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:海康威视<br>型号:DS-2TP31B-3A<br>产地:杭州 |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区山大路57号山东信息科技大厦403室（注册地址） |
| 联系电话 | 0132-87773607 13287773607 |

# 产品详情

| | | DS-2TP31B-3AUF |
|---|---|---|
| | | 手持测温热像仪 |
| 热成像 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
| | 探测器分辨率 | 160×120 |
| | 响应波段 | 8~14μm |
| | 像元尺寸 | 17um |
| | NETD（噪声等效温差） | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
| | 热成像镜头焦距 | f3.1 定焦无热化 |
| | 小测量距离 | 15cm |
| | 视场角 | 38.3°×50° |
| | 光圈 | F1.1 |
| 测温 | 测温规则 | 3 个测温点 |
| | 精度 | ±0.5℃ |
| | 测温范围 | 30℃～45℃ |
| | 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 图像显示 | 图像尺寸 | |
| | 帧频 | 25Hz |
| | 显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏（320×240） |
| | 图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 |
| | 图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像，支持客户端离线分析 |
| 系统功能 | 激光指示器 | 激光指示温度测量区域，通过扳机键 |
| | 存储 | 8 GB Micro SD 卡 |
| | 存储扩展 | 可支持 128G |
| | 电源接口 | Micro USB 直充 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| | 充电时间 | <3H@25°C |
| | 电池工作时间 | >8H@25°C |
| | 电源管理 | 可调节；关闭，5 分钟、10 分钟、20 分钟 |
| 电池 | 工作温度 | 15°C~35°C |
| | 湿度 | ≤95% |
| | 存储温度 | -40°C~70°C |
| | 跌落 | 2m |
| | 防护等级 | IP54 |
| | 尺寸 | 196mm *117mm *59mm |
| | 重量 | ＜350g（含电池） |
| | 配件 | 5V 电源适配器、USB 线、腕带挂绳、8GB Micro SD 卡、说明文档 |