

电力圆形检查井砌块砖厂家 雄军建材 电力圆形混凝土砌块砖 生产设备先进

产品名称	电力圆形检查井砌块砖厂家 雄军建材 电力圆形混凝土砌块砖 生产设备先进
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

电力圆形检查井砌块砖厂家 雄军建材 电力圆形混凝土砌块砖 生产设备先进，

回填前，管道的接口抹带或者检查井的接缝水泥砂浆强度以及混凝土管座强度应大于5MPa;并且闭水试验合格。当排水管道施工完毕并且经检验合格以后，应立即进行回填。

1)回填应符合规范要求，不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处周围，应用细粒土回填。回填土的含水量，应控制在含水量附近。HDPE管管腔及管腔以上500mm范围内用中粗砂回填，管道两侧回填材料对称运入槽内，回填土或其他回填材料不得损伤管节及其接口，并采用轻夯压实。

2)应根据要求的压实度和采用的压实工具确定回填土每层的虚铺厚度。当使用冲击夯压实时，虚铺厚度不应大于20cm;使用钢筒式压路机时，虚铺厚度不应大于30cm;使用振动压路机时，虚铺厚度不应大于40cm。

3)回填时，应清除杂物。回填土或其他的回填材料不得损伤管节及其接口。

4)应逐层对回填土进行压实，并且应该在管道的两侧对称进行。在管道的两侧及管顶以上50cm的范围内，应该采用冲击夯进行轻夯压实。在管顶以上80cm以上的范围，可用压路机碾压。

5)当砌体水泥砂浆或混凝土的强度达到设计规定的要求后方可在检查井、雨水口周围进行回填。

电力圆形检查井砌块砖厂家 雄军建材 电力圆形混凝土砌块砖 生产设备先进，在市政排水管道建设过程中尽管不需要较为复杂的施工工艺，但因很多项目施工地点都是在市区，据有比较复杂的环境，不清楚原有的一些地下管线及电缆确切位置，基于保证施工安全的情况下，还应充分考虑对地上交通等因素的影响，通常确保施工质量及工期具有一定的难度。对控制市政管道施工中的质量进行研究，结合施工实际，分别采取不同措施，各阶段施工要点如下。

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品质量的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。

我公司主要经营检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板