

VpCI-383 水基防锈涂料

产品名称	VpCI-383 水基防锈涂料
公司名称	烟台罗麦防锈材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CORTEC 颜色:乳白色,干燥后为无色透明。 干燥时间 :0.5 (h)
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台开发区庐山路普利机械公司院内
联系电话	86 0535 6372823/6371354/6372624 13321158668

产品详情

品牌	CORTEC	颜色	乳白色,干燥后为无色透明。
干燥时间	0.5 (h)	耐水性	优
保质期	24 (个月)		

cortec vci-383底漆是一种非常薄的底漆(涂料)用于金属表面短期至中期的保护。它是水基液体,以非常薄的膜提供优秀的保护。很多种底漆都是溶剂型,易燃,且存在voc问题。vci-383解决了这些问题。vci-383可以留在金属表面提供短期至中期的保护,或者在其上再涂上长期保护层。产品特点 cortec vci-383底漆可提供无色或有色、不易磨损的涂层。因为是一层很薄的膜,所以非常经济。

- 水基
- 气味小
- 膜薄(0.5mils/13微米)
- 经济
- 无燃点
- 快速干燥
- 效果好
- voc低
- 随时可用
- 易于再上漆
- 在金属表面附着性好
- 适用金属
- 碳钢、铸铁、铝、电镀、不锈钢
- 典型理化特性
- 比重 1.02-1.04克/毫升
- 固含物体积比 31.2-31.4%
- 涂层面积 0.5mils(13微米) 24.6平方米/升
- 推荐厚度 0.5mils(13微米)
- 干燥时间 10-20分钟
- 再涂层之前最小间隔时间 1小时
- 闪点 >120
- voc 295克/升

再涂层 vci-383底漆上可以再涂多种普通溶剂或水基涂料,其中包括vci-386和vci-387。颜色及光泽

- 高光泽度
- 颜色可以从浅色到黑色的标准色,其它颜色也可以按客户要求调配。

包装及储存

- 包装:19升和208升桶。
- 储存:密封储存在保温的仓库内,避免冷冻(0-49),12个月。

盐雾试验(astmb 117)厚度0.5mils(13微米)24小时 潮湿试验(astmd 1784)厚度0.5mils(13微米)48小时

稀释/清除 一般不需要稀释即可直接喷、刷、浸,如果必须要稀释,请用饮用水。清除也要用饮用水。

盐雾试验 干膜厚度(mils/微米)时间 盐雾(astm b-117)0.5mils(13微米)24小时 潮湿(astm d-1748)0.5mils(13微米)48小时