

## 56度恒温箱灭活用

产品名称	56度恒温箱灭活用
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

您的订单，我们用段的时间把它送到您的手中。您的问题，我们靠前时间为您给出满意的答复。您是我们的一直努力服务的对象，我们是您永远放心的选择。本福意联（Fuyilian）现有一批具有素质、科技的科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和工作，技术力量雄厚，在该领域有着扎实的基础和丰富的。

为广大的用户提供更的产品和更完善的，为恒温箱工业而努力奋斗。福意联公司以的技术严格的和完善的带给您品质的保。秉承：“做产品，创企业”的经营理念，不断应用技术工艺，为广大用户提供更的产品更合理的价格和更完善的服务福意联公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。56度恒温箱灭活用型号说明：

福意联核酸检测样本灭活仪用于核酸检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

56度恒温箱灭活用参数举例说明：产品特征：【产品型号】FYL-YS-281L【噪音】46dB(a)  
【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100  
【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg  
【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸

型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。

7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张

3、合格1张4、搁架5个5、钥匙2把 ----- 产品型号

容积大小 温度范围 外型尺寸

----- 型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm 型号:FYL-YS-430L

430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

----- 型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267\*680\*2105mm ----- 型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm -----

## 产品特点

配置安全锁，可实现人管。产品性能：的温控：箱部3--5个温度传感器，保持箱部温度 $4 \pm 1$ ；智能控制风扇强制冷气循环，确保箱部温度均匀性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度 $\pm 1$ 。

愿各地销售精英我们的团队与广大新老客户共创。福意联公司始终坚持“精心制造，提供产品；改进，顾客需要”的方针和“，信誉至上”的经营方针。奉行为顾客的经营宗旨，把顾客的需求作为本厂的工作目标。

56度恒温箱灭活用说明：我公司对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

我们愿与各位业内人士携手合作，为促进而不断努力。多年来，福意联企业不断开拓创，竞争拼搏，本着“精心制造靠前诚心服务销售重守合同，送货快捷”的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。诚实守信共赢进取是每个福意联人的精神基石，我们热诚期盼与各企事业单位合作俱进，共创。