常州KW热保护器,电机热保护器,马达热保护器,冰箱热保护器

产品名称	常州KW热保护器,电机热保护器,马达热保护器,冰箱热保护器
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	.80/个
规格参数	鑫旺:120 KW热保护器:110
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

KW热保护器产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器，电器正常工作时，双金属片处于自由状态，触点处于闭合/断开状态，当温度升高至动作温度值时，双金属元件受热产生内应力而迅速动作，打开/闭合触点,切断/接通电路，从而起到热保护作用。当渐度降到重定温度是触点自动闭合/断开，恢复正常工作状态。

产品优势

● 体积小，便于安装

● 速动型双金属片，反应速度快

● 寿命高达10000次以上

● 防真空浸漆工艺

● 可替代SENSATA 17AM 7AM, 韩国SEK ST-22等国外产品

应用范围

KW系列热保护器温控器被广泛应用于家用电器电机及电器设备，如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、金卤灯镇流器、充电电池组、分马力电机、交流无刷马达和水泵、电加热器具、直流马达等。

技术参数

● 触点形式：常开、常闭

● 触点容量 （15A/12VDC 12A/24VDC 10A/120VAC 8A/250VAC）

● 常态接触电阻≤50mΩ

● 绝缘电阻 ≥100mΩ

产品型号	长（MM）	宽(MM)	高(MM)
20-铁壳	20	7.4	3.8
20-塑胶	8.0	4.2	
15-铁壳	15	6.7	3.2
15-塑胶	7.2		

动作复位对照表

代码	动作温度	复位温度	代码	动作温度	复位温度
40	40±5°C	≥30°C	105	105±5°C	70±12°C
45	45±5°C	110	110±5°C	75±12°C	
50	50±5°C	115	115±5°C	80±12°C	
55	55±5°C	120	120±5°C	85±12°C	
60	60±5°C	40±10°C	125	125±5°C	90±12°C
65	65±5°C	45±10°C	130	130±5°C	95±12°C
70	70±5°C	50±10°C	135	135±5°C	100±12°C
75	75±5°C	55±10°C	140	140±5°C	105±12°C