

供应板式平焊法兰 Inconel600法兰 英科耐尔合金锻件

产品名称	供应板式平焊法兰 Inconel600法兰 英科耐尔合金锻件
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:平焊法兰 对焊法兰 盲板 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

压力容器法兰

产品名称：压力容器法兰

规格：DN300~3000

产品备注：压力容器法兰应用行业：暖通 电力 楼宇供水 压力容器配件，压力管道配件。

产品类别：法兰系列

应用行业：暖通 电力 楼宇供水 压力容器配件，压力管道配件。

应用技术参数

密封 公称压力 PN，MPa(bar) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4

凹凸面(MFM) DN1300~3000 DN300~3000 DN400~2000 DN300~800

榫槽面(TG) DN1300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800

全平面(FF) DN300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800

(4)平焊法兰

平焊法兰包括板式平焊法兰、带颈平焊法兰。

板式平焊法兰(PL)

平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水。

带颈平焊法兰(SO)

带颈平焊法兰颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动，但现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序，较受欢迎。

(5)带颈对焊(WN)

对焊法兰盘：颈法兰焊接通常称为“高枢纽”法兰。其目的是转移压力的管道，从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是的设计对焊那些由于其本身存在的结构性价值提供法兰。不过价格是比较高的，原因是产品的生产工艺复杂。

螺纹(螺纹)法兰：该螺纹法兰是用丝扣来连接的。但产品的中心有与管子相对应的螺纹尺寸。其主要优点是它可以不焊接组装。

滑动法兰盘：滑动法兰具有较低的枢纽，因为管道进入单法兰焊接前。这是焊接的内部和外部提供足够的强度，防止泄漏。滑动的法兰，都是无聊稍大的外径管道的匹配。他们是优于颈法兰的焊接，由于初始成本较低，许多用户，但的安装费用大概不会低的，因为所增加的焊颈法兰少。

搭接法兰盘：在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族之间的一个半径。这是必要的半径有法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起将装配系统。

该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔与管道的匹配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的ID相同管道的匹配。限制是内置的孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。