

协多利50玻镁岩棉彩钢板 0.5宝钢 氟碳烤漆涂层

产品名称	协多利50玻镁岩棉彩钢板 0.5宝钢 氟碳烤漆涂层
公司名称	协多利洁净系统（常州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	溧阳市上兴镇工业园区联强路1号
联系电话	13915656896

产品详情

洁净室设计首先要了解所设计的洁净室净化工程的用途、使用情况、生产工艺特点等、比如设计的是集成电路生产用洁净室净化工程。首先要弄清楚产品的特性——集成度、持形尺寸和生产工艺特点；对洁净室净化工程的要求——空气洁净度等级、温湿度及其控制范围、防微振、防静电和高纯物质的供应要求等；其次要充分了解业主拟采用的生产工艺、工艺设备情况和对工艺布局的设想。在此之后，设计人员应协同业主确定洁净厂房各功能区的规划，确定各类生产工序(房间)的空气洁净度等级和各种控制参数——温度、相对湿度、压差、微振动、高纯物质的纯度及杂质含量；初步选择洁净室净化工程的气流流型并进行净化空调系统的初步估算及设计力案的对比、确定；进行洁净厂房的平面布置、空间布置，此时必须首先安排好产品生产区与个产辅助区t动力公用设施区的合理布局，通常是顺应产品的生产工艺流程，在确保产品生产环境要求的情况下做到有利于产品生产的操作、管理，有利于节约能源、降低生产成本。在进行洁净室净化工程的平面布局时必须符合国家的现行规范中有关安全生产、消防、环保和职业卫生方面的各种要求；在进行洁净室净化工程平面布局时应充分考虑人流、物流的安排，尽力做到短捷、流畅。在空间设计时应充分考虑产品生产过程和洁净室净化工程内各种管线、物流运输的合理安排。在确定洁净厂房的平面、空间布置后，对洁净室净化工程设计涉及的各个专业提出设计内容、技术要求及设计中应注意的相关问题。

昆山协多利三明治墙板系列产品采用各种铝型材为连接料，板材为三明治夹芯结构，板材与板材有多种连接形式。本产品搭配MAX-CD及 MAX-CWI门窗系统，与墙板完美连接，适合于各种类型的洁净室。本产品防火1小时以上。

昆山协多利中空可拆隔墙系统，采用H型骨架系统，可单面双面覆12mm厚彩钢石膏板，通过拥有专利的结构与骨架系统连接。广泛适用于医药、电子、太阳能、食品、医院手术室等洁净室。为行业内首创产品。本产厚度为76mm,100mm两种，防火可达1h,4h

昆山协多利系列龙骨吊顶系统可适用于洁净等级高于1000级的洁净室，等级可以做到so1级。本系列产品组合搭配灵活，可选用双层吊顶结构，也可采用只选用下层FFU龙骨单层吊顶。广泛适用于各行业的多种场合。本结构下层FU龙骨吊顶系统可做成无硅胶结构，可通过 Outgassing的测试。