

# 钢丝网围栏.水源地防护网

产品名称	钢丝网围栏.水源地防护网
公司名称	安平县金淦金属丝网制造有限公司
价格	51.00/米
规格参数	品牌:金淦钢丝网 型号:2.0 产地:河北钢丝网围墙厂家
公司地址	河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处
联系电话	03187529172 15610886926

## 产品详情

### 钢丝网围栏.水源地防护网

钢丝网围栏产品可保护水源地改善和提升水环境质量，确保全区饮用水源环境安全，钢丝网使用高强度低碳钢丝焊接制作完成，可以有效的阻止人群以及一些垃圾的破坏。表面处理浸塑水源地防护网适用于水源地、水库、池塘等地保护水源地刻不容缓，现在水污染相当严重，很多大城市用水都是咸水或者用消毒水消毒过的水。可以供人类喝的水再慢慢被破坏。有关部门以颁发政策，保护各个地区的水源地。水源地保护区的外围保护地带建设的围栏项目及防护围网项目，安装防护围栏不得损害自然保护区内的环境质量，已造成损害的，应当限期整改治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。自然保护区的建立，由自然保护区所在的省、自治区、直辖市或者地方有关自然保护区行政主管部门提出申请，经自然保护区评审委员会评审后，由环境保护行政主管部门进行协调并提出审批建议，报上级批准。地方级自然保护区的建立，由自然保护区所在的县、自治县、市、自治州或者省、自治区、直辖市有关自然保护区行政主管部门提出申请，经地方级自然保护区评审委员会评审后，由省、自治区、直辖市环境保护行政主管部门进行协调并提出审批建议，报省、自治区、直辖市批准，并报环境保护行政主管部门有关自然保护区行政主管部门备案。

钢丝网常规尺寸为：

网孔（mm）：75x150mm或80\*160mm

网片（mm）：1800x3000mm

边框（mm）：20x30x1.0

网丝（mm）：4mm

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400

表面处理：浸塑

适用于水源地、水库、池塘等地。