

# 人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮 批发说明

产品名称	人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮 批发说明
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:D28
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

## 产品详情

《人民防空医疗救护工程设计标准》 RFJ

005-2011第6.4.2条：应在下列位置设置有防护能力的人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮：

人防呼叫按钮是用在战时避难所掩体外，与掩体里面通讯的一种设备。与通风方式信号灯箱，通风方式信号控制箱一起构成人防系统。

人防呼叫按钮设在战时主要出入口防护密闭门外侧，  
底边距地1.4m暗装。施工时参考国标图集07FD01~02。电铃设在通风方式信号控制箱内。

1 应在密闭区战时人员主要出入口防毒通道的防护密闭门外侧，设置有防护能力人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮，音响信号应设置在密闭区防毒通道密闭门内侧的门框墙上部。

2 由密闭区（分类厅）进入到第二密闭区，应在第二防毒通道的道密闭门外侧设置人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮，音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内。

3 应在第二密闭区战时人员主要出入口防毒通道的防护密闭门外侧，设置有防护能力的人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮，音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内。

《人民防空医疗救护工程设计标准》 RFJ 005-2011第3.2.1条: 中心医院不应少于3个出入口，且其中至少有2个直通室外地面的出入口（防空地下室应为室外出入口），并应分别作为战时的、第二主要出入口。急救医院、救护站不应少于2个出入口，且其中至少有一个直通室外地面的出入口，并应作为战时的主要出入口。。

人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮是人防地下室工程中常见的防护配件，由以下几个配件构成：底座，螺栓，底板，，盖板，按钮托板，按钮等几个部分组成。

人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮严格按照国家人防标准图集07FD02生产，与通风方式信号控制箱，通风

方式信号指示灯箱配套使用。

人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮组成结构：转盘、手柄、钢管、木垫、后盖板、底板、衬板主要材质：  
铸铁外形尺寸：100\*120mm(外廓)

以上就是关于什么是人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮?人防防爆呼叫按钮 音响信号按钮的基本概况等相关内容介绍，想要了解更多关于人防呼叫按钮的相关内容，请在电话咨询。