

# 协多利自净传递窗 电子互锁协多利层流传递窗

产品名称	协多利自净传递窗 电子互锁协多利层流传递窗
公司名称	协多利洁净系统（常州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	溧阳市上兴镇工业园区联强路1号
联系电话	13915656896

## 产品详情

洁净室用传递窗可以实现不同级别洁净室之间、洁净区同非洁净区之间的物品传递，程度降低对环境或产品造成的污染。

传递窗分为两类：自净式传递窗和非自净式传递窗。控制形式可以是按钮式逻辑控制和触屏式逻辑控制。

自净式传递窗可以实现以下基本功能：电磁互锁控制、自带风机过滤器单元、可以使用专用控制器进行控制。可以根据需要增加照明设备、紫外线灭菌、自净时间调节、压差表和PAO检测装置。

传递窗概述：

传递窗是一种洁净厂房配合使用的空气净化设备。适用于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间的中、小型物品的传递。使用该传递窗可减少洁净室的开门次数，避免不同洁净级别的区域之间交叉污染，把物品传递对洁净区的污染程度降到。

传递窗原理：

两侧门设有机电互锁或电磁互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。故可以减少洁净区和非洁净区或不同洁净级别的区域之间的互通。

传递窗结构：

箱体与门采用的优质不锈钢，经折弯、焊接、拼装成形，内箱体下侧采用圆弧过渡，上侧箱体与门平齐，方便清洁。电磁互锁采用电磁力锁，拉力60kg，轻触型开光控制电源、开门、紫外线杀菌灯。特殊结构的门体采用单层玻璃定制型材固定，方便更换，配备食品级的硅胶材质密封条，确保设备的耐用性能，并且符合GMP的要求。