

幼儿园加厚缓冲垫,防水epdm地垫,滑梯保护垫,生产厂家

产品名称	幼儿园加厚缓冲垫,防水epdm地垫,滑梯保护垫,生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	11.12/块
规格参数	尺寸:50*50 型号:DC-586 厚度:1.5,2.0,3.0CM
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

健身房地垫对于材质方面的要求自然很高的，因为它首先要求安，其次还需要具备的弹性，并且使用使用年限也不可以太短，否则就只能是不合格的健身房地垫。市面上常见的材质有天然橡胶、合成橡胶等等，它们不仅仅可以、，还能减震、吸音、隔音，并且有些产品其上还有图案。除此之外用户还应该定时进行维护保养。

一、健身房地垫的材质分析

橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫，厚度一般介于1.5-2.5cm之间。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫所用的部材料都是无害的环保材料及高分子环保材料，橡胶地垫是环保地垫，能够增加地表的弹性、安性、美观度和舒适性。幼儿园加厚缓冲垫,防水epdm地垫,滑梯保护垫,生产厂家

塑胶地垫是一种塑胶发泡地垫，整个地垫包括地垫本体，地垫本体上表面覆盖的有凹版印刷图案的转印薄膜，地垫本体底部设有的容置凹槽和容置凹槽内装有可发出对应于图案内容的发声装置。其中地垫本体上表面开设有传声孔，凹版印刷图案的转印薄膜由转印薄膜、离形层、层、油墨图像依次组成，油墨图像采用热转印方式移印在经过化学剂处理后的地垫本体上表面。塑胶地垫不仅富有弹性、，还能减震、吸音、隔音。幼儿园加厚缓冲垫,防水epdm地垫,滑梯保护垫,生产厂家

二、健身房地垫施工保养措施

·初的保养：新的地面铺好后4~5天才可涂上胶粘剂，用扫帚、新拖把或湿的清扫工具打扫。

每天进行：清扫或用处理过的无油拖把干拖;用冷水和稀释的人造清洁剂溶液湿拖;不要冲洗，对一些已脱落的地方要重新上光;若地面有污垢或斑点，可轻轻擦去;对难以去除的斑点可用钢丝绒轻擦;对行人频繁的地方可定点清洗。

隔天进行：经常喷撒聚合抛光剂以利消除拖擦时留下的痕迹，但如果先前上的蜡很厚，则不必再喷撒。
幼儿园加厚缓冲垫,防水epdm地垫,滑梯保护垫,生产厂家

定期进行：当地面蜡或抛光剂明显堆积、脏物嵌入地面或地表面褪色，就应将地面的蜡除去;用保护橡胶地面的起蜡机按常规进行清理。

注意事项：避免溶剂和油类，只可用除尘拖把和碱性清洁剂。粗糙的钢丝绒或合成垫、臭氧和太阳光都会引起橡胶地面的碎裂和老化，所以要避免开门、开窗。