

重庆底板外贴式橡胶止水带

产品名称	重庆底板外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

外贴式橡胶止水带 外贴式橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带图片 中埋式钢边橡胶止水带
外贴式橡胶止水带接头 外贴式橡胶止水带京通 外贴式橡胶止水带宽度 外贴式橡胶止水带尺寸
外贴式橡胶止水带做法 橡胶止水带遇底板钢筋 外贴式橡胶止水带规格 背贴式自粘橡胶止水带
外贴式橡胶止水带厂家 外贴式橡胶止水带施工 背贴式钢边橡胶止水带 外贴式橡胶止水带施工方法
钢边式橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带

地下室底板外贴式橡胶止水带后浇带外贴式止水带也叫背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造，从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式橡塑止水带等，从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。

后浇带外贴式止水带常用规格

背贴式橡胶止水带在一些常规工程中使用的止水带规格有：300x6，300x8，300x10，3x8，3x10，400x8，400x10，0x8，0x10，0*12，宽度在1-0mm，厚度在2-8mm，具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中心无孔型止水带，背贴式止水带首要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。实践中首要使用在结构物的引发缝、完全缩短缝、不完全缩短缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特。

后浇带外贴式止水带安装方法：

在进行塞填之前要采用同样方法进行清理。然后用电钻按照一定间距在伸缩缝两侧进行钻孔和预埋膨胀螺栓。膨胀螺栓的规格要根据实际的不均匀沉降差确定，螺栓位置一定要准确，预埋一定要稳固。之后用手锤将加工好的沥青麻丝塞进伸缩缝内进行初步止水，在施工中要控制沥青麻丝的塞填高层度，以止

水效果和节约膨胀橡胶的用量；进行沥青麻丝进行初步止水之后，为了达到更佳效果，采用膨胀橡胶塞填沥青麻丝未能塞满的缝隙，膨胀橡胶的表面应与混凝土表面持平，并要缝隙内必须塞填密实；之后应对混凝土表面再次进行清洗，和对膨胀橡胶表面平整度的检测，均符合要求后进行橡胶板或钢板的安装，所用板材长度应与缝隙长度相同，且板材的钻孔位置及间距应与膨胀螺栓钻孔及位置相同。

外贴式橡胶止水带技术标准

我们河北途顺橡胶公司生产的外贴式橡胶止水带是采用国标GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。