

# 太仓水空调，太仓厂房降温设备销售，太仓水空调销售电话

产品名称	太仓水空调，太仓厂房降温设备销售，太仓水空调销售电话
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

1.环保空调工作原理机内水泵不间断地抽取水槽内的净水，通过分水器均匀地送至湿帘上。当室外空气被强力风扇吸引经过蒸发换热器时，空气中的水溶性异味、粉尘杂物均被水流过滤冲刷到了水槽，高速通过湿帘的气流强迫水迅速蒸发，从而吸收周围大量的热能，令气流温度极速下降，输出强劲的低温清新气流。低温洁净的冷气流由风机高压涡盘加压后通过管道送入室内。由于冷气流的密度较热气大，故冷气流与热气相遇后，迅速下沉，挤占热气原来的位置，热气被抬升到离地面3-5米的高度，而不断进入的低温冷气流始终占据着空间内较低的高度，使该区域保持舒适宜人的温度、湿度和鲜风。

2、节能环保空调优点

A.节能环保空调适用于开敞式环境使用,能够直接输送自然风及输送经降温后的冷风.

B.室外新鲜空气经节能环保空调冷风机过滤,降温后向室内输送的同时还可将室内带有气味,粉尘和混浊的空气排出室外,节能环保空调同时兼顾换气,降温及增加空气含氧量等多重效果,节能环保空调尤其适用于散热量大或人群密集型的场所.

C.节能环保空调的核心部件是直接蒸发式换热器(湿帘),也就是将水蒸发的面积增大,蒸发面积越大耗费的时间和能量就越少.节能环保空调湿帘的实际换热效果接近表面积的100倍,可以达到低于外界4-5度的降温效果.与传统中央空调相比,可节省80%以上的设备投资和80%的用电量.

D.节能环保空调还具备安装维修方便快捷,操作简易,运行费用极低,经久耐用等优点.

苏州节能环保空调（蒸发式冷气机）选配

安装位置选择：环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。