

RS485烟感探测器RS-YG-N01数字型通讯相比开关量烟感探测器的优势在什么地方

产品名称	RS485烟感探测器RS-YG-N01数字型通讯相比开关量烟感探测器的优势在什么地方
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-YG-N01 产地:济南
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

烟感探测器，也被称作感烟式感烟探测器、烟感探测器、烟感探测器、烟感探测器摄像头和烟感探测器感应器，关键运用于消防设施，在安防监控系统基本建设中也有运用。是一种典型性的由外太空消防安全对策变为民用型的机器设备。烟感探测器的安装与应用不但可以消除大家的焦虑，并且还有机会将火灾事故清除在萌芽期情况，确保老百姓性命和资产的安全性。

RS-YG-N01

烟感探测器选用光学烟感探测器检测基本原理，内嵌气体传感器和光学烟感探测器元器件。浓烟是往上健身运动的，当它升高到吊顶天花板底端，进到到探测仪内部后，浓烟颗粒会将一部分光线透射到感光元件上，浓烟越浓，透射到感光元件上的光源就越大。当到透射在感应器上的光线做到一定的水平时，无源蜂鸣器便会传来检测。

烟感探测器依据数据信号输出不一样，分成开关量型烟感探测器与RS485型烟感探测器。

全套烟感探测器检测系统中选用RS485组网方案通讯，对比目前市面上常见的开关量型机器设备可水平的减少乱报，少报风险性。

开关量型烟感探测器运行状态中接触点仅仅输出断掉或是合闭二种情况，且在机器设备常见故障没法一切正常应用时，接触点还仅仅输出断掉或是合闭的情况，那样在检测系统中没法区别开关量烟感探测器是处在常见故障情况還是处在一切正常工作模式。

相比较而言，我司感应器选用485组网方案通信的优点就很显著了，系统软件中可分辨出机器设备是处在警报情况、一切正常情况、常见故障情况，并终究会三种情况反映在监管系统中。

RS-YG-N01烟感探测器具备精确测量精确、反映灵巧、可靠性高的特性；合乎消防安全GB4715-2005规范，选用装修吊顶式安装，不用调节，可以360°检测火灾；选用贴片技术性能抗EMI、RFI的影响功效，一旦“捕获”到物件点燃的“数据信号”，便会将数据信号上发送给消防设施，确保信息内容传送的持续性。

如何正确安装烟感探测器？

，挑选适合的安装部位，一般安装在屋子正中间地区的吊顶天花板上；次之用镙丝将安装基座固定不动在吊顶天花板上，挑选10~30V开关电源供电系统，并开展一次仿真模拟火灾实验，检测检测仪可否一切正常应用。

安装时要留意485电源线，布线时留意A/B两道不可以接错，系统总线上几台机器设备间详细地址不可以矛盾。