

如何选择混凝土密封固化剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 如何选择混凝土密封固化剂 |
| 公司名称 | 南京大谋本慧环境工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 硬度:9 PH值:8.7 活性硅:100% |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区中山北路281号虹桥中心708A |
| 联系电话 | 86-02583228221 13814010517 |

产品详情

混凝土密封固化剂

是施工固化剂地坪质量至关重要的材料，以现在市场混凝土密封固化剂类型的鱼目混杂，怎样才能做到简单易懂好分辨，抓住问题核心是关键。

一、硅基混凝土密封固化剂无色、无气味的100%活性硅

，是建筑圈普遍应用的混凝土密封固化剂，它渗透到混凝土的间隙，与混凝土中各成份产生不断化学变化，在混凝土的生命期内半永久地保养它。「Xtreme」混凝土密封固化剂能合理提高初始路面抗压强度，并具有地面防滑、耐磨损、抗风化层、明亮的功效。工程施工简单，新旧路面都可用。

二、硅基混凝土密封固化剂可用场地「Xtreme」混凝土密封固化剂

可以透过混凝土表层，与混凝土栽培基质融为一体，因此它可以合理地具有长久硬底化和密封性的功效，理想化应用地址包含合适于工厂车间、地下车库、库房、商场、港口、飞机跑道、公路桥梁、道路等，但都不限与此，具体运用中凡有耐磨损、经久耐用、提高强度、防污、抗渗等级、易清理等规定的混凝土类地坪皆可应用此原材料开展解决。

三、硅基混凝土密封固化剂特性

硅基混凝土密封固化剂具备碱性的特点，渗入时间长，渗透深度大，转化成的干固化学物质C-S-H（水化硅酸钙）也更为丰富多彩细致，制成品路面的性能主要表现显著好于别的类型，且无返碱泛白、碱集料副作用等难题。

硅基混凝土密封固化剂有着优良的发光实际效果，相互配合上高速抛光可打造光亮润泽的观感路面，可保证兼顾应用性和装饰艺术。

硅基混凝土密封固化剂运用于工业厂房生产车间

硅基混凝土密封固化剂可保证零VOC的水准，工程施工和投入使用的安全系数都较高，可用以家居装修。

四、硅基混凝土密封固化剂作用主要参数

（ Xtreme ）硅基混凝土密封固化剂是以[纳米](#)单位的超微小分子，分子越小渗透性能越好，渗透深度越高。

五、硅基混凝土密封固化剂使用量及使用方法对于不一样材质的路面，如有疑问可以参照[Xtreme hard混凝土密封固化剂使用说明](#)操作。