

安徽遇水膨胀橡胶止水胶厂家

产品名称	安徽遇水膨胀橡胶止水胶厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

遇水膨胀止水胶规范 遇水膨胀止水胶施工 遇水膨胀止水胶 遇水膨胀止水胶标准 缓膨型遇水膨胀止水胶 遇水膨胀橡胶止水胶 遇水膨胀止水条规格型号 橡胶止水带厂家 遇水膨胀止水胶用量

遇水膨胀止水胶是应用在较为小的沉降缝中合一些地下防水工程中，而双组份聚氨酯胶商品多是应用在路面的灌缝工程项目中合形变量较为大的混凝土沉降缝中，这就是说这二种防水密封胶商品在应用范畴上的不同点。客户在挑选防水密封胶商品时，能够依据自身的实际上必须开展挑选。遇水膨胀止水胶保养、干固:为确保遇水膨胀止水胶对混凝土有非常好的粘结力，务必确保有充足的保养时间。工程施工后的止水胶到表面硬底化已经不超出24钟头。止水胶表面硬底化必须彻底做到指触干燥后，才能够开展下一次的混凝土续浇。

遇水膨胀止水胶的施工步骤

遇水膨胀止水胶就是单组份聚氨酯密封胶，遇水膨胀止水胶可在混凝土、瓷器、金属材料等几种表面立即工程施工，不用工程施工前预混和；PJ400遇水膨胀止水胶自身抗压强度高，有延展性；

遇水膨胀止水胶施工方法：

遇水膨胀止水胶工程施工后消化吸收气体中的水份产生化学交联干固反映，与板材粘接坚固；商品干固后遇水膨胀就能吸湿膨胀，容积达到原容积的2-4倍，止水实际效果佳；PJ400遇水膨胀止水胶价钱可不断干燥干后使容积还原，使用期长。一只规格型号为600ml，20支/箱遇水膨胀止水胶预备处理；事前用钢刷清晰铺设范围之内施工缝面的小石子及混凝土渣。随后用莫不洗净或轻按水清洗整洁，表面积能够是不光滑的还可以是整平的既能够是干的，还可以是湿冷的。

养护固化：

适宜的施工环境温度宜选在5 —40 。5 以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40 以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10 或高于 。

止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

成品保护：1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。

如果从止水胶施工到二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使止水胶剥离，应在浇注混凝土前加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的止水胶；除去积水，再除去需要剥离的止水胶，重新施工。