

包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器-包头光氧活性炭一体机

产品名称	包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器-包头光氧活性炭一体机
公司名称	包头市泽润机械设备有限责任公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:包头泽润 型号:ZR-GY-250 产地:内蒙古包头
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区万水泉（包头环保设备-内蒙古除尘器厂家）
联系电话	0472-5137466 13734809955

产品详情

包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器-包头光氧活性炭一体机

包头UV光氧净化器+活性炭吸附净化器生产厂家生产包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器，活性炭光氧一体机是由光氧净化器和活性炭吸附箱组成的一体机，活性炭光氧一体机处理效果在原有光氧净化器废气处理的基础上，多加一个吸附功能，更好的将废气进行了二次处理，使净化空气大大提高。设备安装非常简单，设备首先将废气，通过吸尘罩经过管道在引风机的作用下进入UV光氧除臭。

包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器集合了光氧和活性炭的优点组合而成，利用UV光氧净化器的紫外线光和活性炭的有效吸附作用相结合，对工业废气进行协同净化处理。光氧活性炭一体机具有节能重量轻，占地面积小，节约人工和物力，无多余的机械动作，无噪音等方面的优点。含尘气体由净化风机提供动力，负压进入活性炭吸附塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或则化学键力，当此固体与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体。然后在经过UV光氧利用高能的紫外线，将空气中氧气裂解为游离氧，氧分子与氧气结合生成臭氧，臭氧具有很强的氧化、杀菌的功能，可以对废气进行分解，使空气得到净化后通过15m高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》。

包头UV光氧净化器+包头活性炭吸附净化器-包头光氧活性炭一体机厂家性能特点：1.吸附效率高、能力强；2.能够同时处理多种混合有机废气；净化效率高；3.设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，运转成本低；4.采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；5.全密闭型，室内外皆可使用。

包头光氧活性炭一体机安装说明

包头UV光氧净化器+活性炭吸附净化器必须安装在风机之前，如安装在支架之上时，应与支架紧固连接。

光氧活性炭一体机与排风管道之间的连接必须密封，可以安装在室内，也可安装在室外，但有足够的空间用来维护与维修。

光氧活性炭一体机箱体应可靠接地，本体及电控箱中电器连接。

UV光氧净化器和活性炭净化器是通过UV紫外线光束照射有机废气，裂解废气中挥发性有机物，在通过臭氧进行氧化反应，达到净化废气的目的。uv光氧催化设备在使用中不产生二次污染，接通电源即可工作，不用日常维护，运维费用极低。UV灯管具有分解病原菌和的作用，杀菌能力强。但不可以用于、或腐蚀性气体的净化。活性炭吸附顾名思义是利用活性炭的物理吸附，达到二级净化排放。

包头泽润UV光氧净化器+活性炭吸附净化器公司生产uv光氧活性炭一体机废气处理设备、粉尘处理设备、和催化燃烧设备由于产品特殊性，该发布产品除尘器为定做、定制产品，产品相关描述、销售价格等信息仅供参考，具体根据实际工况选择类型，定做。除尘器类型、大小等因素上下调整后，然后确定该除尘器，详细请咨询。