

怀化651橡胶止水带生产厂家

产品名称	怀化651橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

651型橡胶止水带 橡胶止水带厂家 651型橡胶止水带规格 651型橡胶止水带参数 651型橡胶止水带厚度 651型橡胶止水带型号 651型橡胶止水带京通 651型橡胶止水带安装 651型橡胶止水带尺寸

651型橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，具体型式而651型橡胶止水带又是止水带产品里使用较广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

651型橡胶止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在*家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

51型橡胶止水带常用的规格

有300×6，300×8，300×10，3×8，400×10mm等

651型橡胶止水带适应温度：

普通型：-25 ~ + 60

耐寒型：-40 ~ + 60 651型止水带

651型橡胶止水带止水原理

651型橡胶止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同，它是使用橡胶的高弹性，在各种荷载下发生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地避免建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因而采用和装置橡胶止水

带是有效地处理以上种种问题的手段.

651型止水带执行标准

橡胶止水带的生产完全采用《高分子防水材料-止水带》。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

651橡胶止水带应用范围

地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用。

651型橡胶止水带施工与安装：

651型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，651型橡胶止水带 施工图混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，651型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在651型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免651型橡胶止水带被刺破，影响止水效果。

651型橡胶止水带具体注意事项如下：

一、不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤651型橡胶止水带

三、施工过程中，651型橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，651型橡胶止水带在混凝土中的正确位置。