

欧尼卡360AS激光测距仪可替代图帕斯360

产品名称	欧尼卡360AS激光测距仪可替代图帕斯360
公司名称	上海里度电子科技有限公司
价格	15150.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄41号4016室
联系电话	18521305116

产品详情

融入多种测量功能的全站式防抖测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼卡光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。Onick完美推出测距、测高、测角、测跨距的全站式测距仪360AS，无盲区0米起测，测量精度0.2m，带有测量振动提醒功能。

欧尼卡Onick360AS集成了电子罗经，使得仪器升级为一个简约的全站仪。便于林业资源清查、输电线路巡检、及各类工程的前期勘察设计野外数据采集使用。

一、产品特性：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量、补偿测量（三点测高）
- 4、可进行空间任意两点间跨距测量
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙
- 6、多目标持续测量模式

欧尼卡360AS可使用RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

二、多种测量：

三、技术参数：

测距范围：0m-2000m

测距精度： ± 0.2 米（300米内）， ± 1 米（300米外）

倾斜角度测量范围： $\pm 90^\circ$

倾斜角测量精度： $\pm 0.25^\circ$

方位角测量范围：0-359 $^\circ$

方位角测量精度： $\pm 1^\circ$

数据传输：蓝牙接口或RS232串口（标准）

外形大小：126x79.5x44mm

重量：246g

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：x7放大（视野 330英尺/1000码）

测距显示：内置和外置LCD显示

震动提醒：有

放大倍率：7x

物镜直径：26mm

单位：码，米，和度

电源：1200MA/H充电锂电池

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（选配，标准相机脚架）

功能：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角、方位角、三点测高、空间任意两点测跨距、近、远测量模式

清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒

四、应用领域：

电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。