

隔音节能断桥铝门窗 美观实用便捷 使用寿命长 保证为您的家增色

产品名称	隔音节能断桥铝门窗 美观实用便捷 使用寿命长 保证为您的家增色
公司名称	上海浩鱼门窗有限公司
价格	860.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:70 (mm) 窗扇尺寸:65 (mm) 抗风压性能:3500 (Pa)
公司地址	上海市奉贤区南亭公路3258号 (注册地址)
联系电话	86 021 62810833 15802102706

产品详情

窗框尺寸	70 (mm)	窗扇尺寸	65 (mm)
抗风压性能	3500 (Pa)	弯曲弹性模量	1 (MPa)
硬度	强 (HRR)	摆锤冲击量	2.2 (kJ/m ²)
产地	上海	长度	按需
窗帘类型	全部适用	功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、其他
宽度	按需	品牌	浩鱼
型号	70	颜色	随选
材质	铝合金	悬开方向	上悬窗

浩鱼窗aws 50 • 结构厚度为50mm • 纤细的型材外视面，最小74mm • 可采用扇框平齐扇或外开扇 • 挤角型和销钉铆紧型角插件 • 最大到扇重为130kg • 可与浩鱼ads 50 兼容 • 外开扇与隔热的aws 窗系统拥有同样的五金件

技术参数technical data	检测	标准 standard	结果 standard	test
	水密性	din en 12208	等级 class 9a	watertightness
	气密性	din en 12207	等级 class 4	air permeability
	抗风压能力	din en 12210	等级 class c5/b5	wind resistance

关参数

断桥式铝塑复合窗的原理是利用塑料型材（隔热性高于铝型材1250倍）将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体，构成一种新的隔热型的铝型材，用这种型材做门窗，其隔热性与塑（钢）窗在同一个等级——国标级，彻底解决了铝合金传导散热快、不符合节能要求的致命问题，同时采取一些新的结构配合形式，彻底解决了“铝合金推拉窗密封不严”的老大难问题。该产品两面为铝材，中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。超级断桥铝塑型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性。这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘；能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，其性能接近平开窗。这种窗将铝、塑两种窗的优点集于一身，去除了它们各自的缺点，从而成为用户理想的选择。

售后服务介绍 本工程部拥有较高商业信誉，公司专业技术人才济济，设计安装力量强。此外，还对所有客户签定隔音窗质量保证协议，建立售后服务跟踪档案，确保客户得到满意的服务。

本隔音窗过硬的质量、完善的售后服务必将使您的家庭获得更健康的居室环境。

隔热断桥铝门窗需注意的几点问题

隔热（隔热断桥）铝合金门窗是近几年从国外引进到我国的新产品，它是由隔热铝合金型材加工制成

。而隔热铝合金型材又分为两大类：一类是穿条式，一类是注胶式。目前市场上的隔热铝合金门窗超过80%是

采用穿条式隔热铝合金型材，因此，这一类隔热弓弩铝合金门窗是市场上的主导产品。

穿条式隔热铝合金门窗型材是把传统的一体性铝型材一分为二，然后用两只低热导性能的隔热条，通过机械复合的手段，再将分开的铝型材连接起来，通过这种方式来解决铝门窗型材热传导耗能的问题。这种

隔热铝门窗在欧洲已有30多年的使用历史，特别是在铝门窗专用隔热条的选材、结构，以及受力、连接、

密封等质量控制上积累了成熟的经验，制定了一整套技术标准。参照欧洲的相关标准，我国制定颁布了隔

热铝型材国家技术标准。然而，目前我国弩隔热铝门窗的生产、使用等诸多环节中，仍存在着许多不尽如

人意的地方。在市场反馈的各种信息中，劣质铝门窗产品尤以型材隔热条的质量问题最为突出，这不仅造

成市场混乱、经常引起纠纷，还使工程质量得不到保证，损害消费者利益。

企业文化

展望未来，浩鱼门窗将始终坚持以低碳免清洁发展为核心价值观，以“节能环保利国利民”为己任，全力秉承“诚信、双赢、服务”的经营理念，全力加强“引进创新、整合创新、整体创新及自主创新”创造精神，专心致力于节能服务产业事业的发展。竭诚为广大用户节能减排创造效益，竭诚为广大用户提

供更优质的产品，更先进的技术，更超值的服服务。