

15-20度标准溶液恒温柜

产品名称	15-20度标准溶液恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	门体双锁:电脑控温 2-8度:15-25度 超温报警:温度显示
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

15-20度溶液恒温柜现货功能简介，如需更详细的请咨询我们

温度控制?微电脑控制，大屏数字温度显示，调整增量为1 °风冷系统，箱内温度波动范围 ± 2 °，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 °之间任意温度
安全系统?完善的报警系统，有声音蜂鸣报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警
制冷系统?直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀?合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度
人性化设计?超静音设计，耗电量低?多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间?安全门锁设计，防止随意开启?宽电压带，适合电压不稳定地区

微电脑控温，液晶数字显示，透明钢化玻璃门，门体双锁，控温，温感探头，自动显示箱体内部温度，循环风机。

15-20度溶液恒温柜产品参数

型号	温度范围(°)	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm	

FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-828L	828L	1265 × 680 × 1830 mm	
FYL-YS-1028L	1028L	1265 × 680 × 2150 mm	
FYL-YS-50LL	-12 ~10	430 × 480 × 510mm	
FYL-YS-100LL	-12 ~10	480x490x840mm	
FYL-YS-100E			
FYL-YS-128	-29~ -5	550 × 560 × 850mm	
FYL-YS-128L	-30到10		

北京福意电器有限公司自成立以来，一直以“以德敬人，以诚立人”为，满足广大用户不断变化和日益增长的需求，力求给广大客户提供一式的方便快捷的消费环境。公司坚持以提升产品应用为目标，致力于优良的推广，稳定、快速、便捷的销售网络，为各大院校、、科研、化工、石油、煤矿、食品、、制药等单位的广大用户提供、便捷、优良、优良、优良、热情的优良和产品。

承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

什么是品?从性质上来说，品

，即物品，是中药对照品研究代理的作为一种衡量;用做药物方面，则为含量测定中的含量；品包括化学计量品、冶金品和药检品；因此，品是原料药经过提纯而来的。

品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物学的、工程技术的或感官的等性能特征，经过技术鉴定，并附有说明有关性能数据的一批样品。

由于品是每一批次生产的，从中抽样进行分析定值，再装瓶；以品必须性质均匀，使同一批次的产品在标定的性质和值方面是一致的；只有当这个条件满足时，上的数值对客户使用的产品才是有意义的；定值准确：品由于用于做为测量的，其特性或值必须是非常准确的。