

恒温孵育箱

产品名称	恒温孵育箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

在、教研、、食品、化工、石化、农牧业及相关行业中，我们拥有众多客户，以来为他们提供的产品和服务。”诚实守信“、提供的实验室、产品和率的技术服务是我公司的宗旨。便捷、质优是我们的追求，提客户是我们的目的，”客户“是我们的原则。

恒温孵育箱福意联用于核酸检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病 毒失去活性。

恒温孵育箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热】风冷+丝

【噪音】48dB（a）

【功率】200w

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

福意联有限公司秉承以“开放严谨自律”为核心的企业文化，致力于为公司员工创造宽松充满人性关怀的工作；坚持“宁可损失自己的利益，绝不提供劣质产品及服务”的企业价值观，以壮志凌云的豪迈豪情扎实有序的工作作风著的技术品质的团队，保障客户在信息时代的速路上驰骋。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本

- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

- 1、恒温孵育箱售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

- 2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

- 3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

产品及完善的为宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。福意联公司（Fuyilian）-我们的宗旨是向用户提供的产品和服务，产品是企业的生命与未来，用户满意是我们的主题。