

# 灭活鼓风干燥箱温度0-100度容积280L

产品名称	灭活鼓风干燥箱温度0-100度容积280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联是一家从事恒温系列产品销售及的企业。随着行业的发展，本公司以市场需求为依托，制造了多种恒温系列产品，并已广泛投入市场，了行业发展的需求和广大消费者的期望，了广大消费者的认可、赞誉。

愿与各界同仁共铸。北京福意联认真负工是，尊重知识、尊重个性、集体奋斗，是我们事业可成长的内在要求。我们的目标是给客户可以提供可以信赖的产品和服务。我们的追求是依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为行业企业。灭活鼓风干燥箱温度0-100度容积280L型号说明：

福意联核酸检测样本灭活仪用于核酸检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

灭活鼓风干燥箱温度0-100度容积280L参数举例说明： 产品特征：【产品型号】FYL-YS-281L  
【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100  
【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg  
【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室

的密封性。

- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行
- 8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内部温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号  
容积大小 温度范围 外型尺寸

----- 型号:FYL-YS-150L 150L  
温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*590\*1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm  
型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm 型号:FYL-YS-430L  
430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
----- 型号:FYL-YS-828L 828L  
温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48  
外型尺寸:1267\*680\*2105mm ----- 型号:FYL-  
YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L  
温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
外型尺寸:595\*675\*1795mm -----

## 产品特点

新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀，PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好，温感，自动显示箱部温度三层强度中空玻璃门，保温效果好，门体安全锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障，有效保物品安全产品特征：产品结构为立式箱体。

北京福意联成立至今，本着服务宗旨，多年来，我公司不断加强，注重提高自身素质，以合同的工期，优良的，满意的服务，赢得了信誉。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户靠前”的原则为广大客户提供的服务。

灭活鼓风干燥箱温度0-100度容积280L说明：我对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

福意联有销售员和工程师组成的团队，将为我们的用户提供的售前技术，方案设计和。福意联公司坚持“为本，顾客至上”的宗旨，视产品和信誉为生命，愿竭诚为顾客提供的产品和周到的服务。