

防爆压力控制器 远铁 D502/7D

产品名称	防爆压力控制器 远铁 D502/7D
公司名称	上海远铁控制仪表有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:远铁 产品型号:D502/7D 测量范围:—0.1 ~ 2.5MPa
公司地址	上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇富成路71号
联系电话	021-66299909 13391245291

产品详情

品牌 远铁 产品型号 D502/7D
测量范围 —0.1 ~ 2.5MPa

d502/7d防爆型压力控制器d502/7d控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调，调节范围-0.1.....2.5mpa。特点：

主要技术性能：

普通型		防爆型	
工作粘度	<1 × 10 ⁻³ m ² /s	工作粘度	<1 × 10 ⁻³ m ² /s
开关元件	微动开关	开关元件	微动开关
防爆等级	——	防爆等级	exedii ct5 合格证编号 gyb081089x
外壳防护等级	ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当)	外壳防护等级	ip54(符合din40050,与gb4208中ip54相当)
环境温度	-40 ~ + 50	环境温度	-40 ~ + 50
介质温度	0 ~ 120	介质温度	0 ~ 95
安装位置		安装位置	压力接口垂直向下
抗振性能	d502/7d:40m/s ² ; 502/7dk:20m/s ²	抗振性能	max:20m/s ²
重复性误差	1%	重复性误差	1%
触点容量	ac220v 6a(阻性)	触点容量	dc250v 0.25a(阻性) 60wmax ac250v 5a(阻性) 1250vamax