

# 防爆压力控制器 远铁 D501/7D

产品名称	防爆压力控制器 远铁 D501/7D
公司名称	上海远铁控制仪表有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:远铁 产品型号:D501/7D 测量范围:0 ~ 1MPa
公司地址	上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇富成路71号
联系电话	021-66299909 13391245291

## 产品详情

品牌	远铁	产品型号	D501/7D
测量范围	0 ~ 1MPa	测量精度	*
外形尺寸	* (mm)	显示方式	*
工作环境	*		

d501/7d防爆型压力控制器采用膜片式传感器。可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调，调节范围0.....1mpa。特点：控制灵敏度高。单刀双掷微动开关作用过程：接线端1-3：压力上升至上切换值时接通。接线端1-2：压力上升至上切换值时端开。

主要技术性能		详细资料下载	
主要技术性能：			
	普通型		防爆型
工作粘度	<1 × 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup> /s	工作粘度	<1 × 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup> /s

开关元件	微动开关	开关元件	微动开关
防爆等级	—	防爆等级	exedii ct5 合格证编号 gyb081089x
外壳防护等级	ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当)	外壳防护等级	ip54(符合din40050,与gb4208中ip54相当)
环境温度	-5 ~ + 40	环境温度	-5 ~ + 40
介质温度	0 ~ 90	介质温度	0 ~ 90
安装位置		安装位置	压力接口垂直向下
抗振性能	d500/7d:40m/s <sup>2</sup> ; 500/7dk:20m/s <sup>2</sup>	抗振性能	max:20m/s <sup>2</sup>
重复性误差	1.5%	重复性误差	1.5%
触点容量	ac220v 6a(阻性)	触点容量	dc250v 0.25a(阻性) 60wmax ac250v 5a(阻性) 1250vamax

了解批发详情请联系卖家

运费、运费详情请联系卖家