

橡胶绝缘毯 绝缘橡胶毯 绝缘橡胶毯厂家

产品名称	橡胶绝缘毯 绝缘橡胶毯 绝缘橡胶毯厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

橡胶绝缘毯 绝缘橡胶毯 绝缘橡胶毯厂家

橡胶绝缘毯 绝缘橡胶毯 绝缘橡胶毯厂家

橡胶绝缘毯

悦明绝缘橡胶毯是由特种橡胶制成，具有良好的绝缘性能，用于加强工作人员对地的绝缘，可分为普通绝缘橡胶毯和带电作业用绝缘橡胶毯。普通绝缘橡胶毯可分为高压和抵押两种等级。一般使用于带电设备区域，铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧，其作用与绝缘鞋基本相同。当进行带电操作开关时，可增强操作人员的对地绝缘，避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫，可代替绝缘鞋，起到绝缘作用。因此，在1kv及以下时，绝缘胶垫可作为基本安全用具；而在1kv以上时，仅作为辅助安全工具

绝缘橡胶毯

- 1、配电房绝缘橡胶毯选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶毯厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘橡胶毯，绿绝缘橡胶毯，黑绝缘橡胶毯
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

绝缘橡胶毯厂家

- (1) 5KV绝缘橡胶毯厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘橡胶毯厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘橡胶毯厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘橡胶毯厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘橡胶毯厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV绝缘橡胶毯厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (7) 35KV绝缘橡胶毯厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑