

天津工业固态继电器 固态

产品名称	天津工业固态继电器 固态
公司名称	天津紫日电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:上整 型号:GJ-120A
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区19-122
联系电话	13820048868

产品详情

应用范围	固态	品牌	上整
型号	GJ-120A	产品系列	GJ120A
触点形式	常开型	额定电压	AC380-440 (V)
电流性质	直流	外形	大型
功率负载	大功率	防护特征	密封式
吸合电流	120A (A)	释放电流	60A (A)
线圈功率	0.5W (W)		

电炉加热恒温系统 数控机械 遥控系统 工业自动化装置 照明舞台灯光控制系统 仪器仪表、医疗器械 自动消防、保安系统 特征 典型应用

gj系列固态继电器。输入控制电压分了直流控制型和交流控制型，输出电流5-40a为双向可控硅交流开关（普通型），输出电流40-1500a为单相可控硅芯片反并联交流开关（工业级型），后者具有较高的dv/dt和di/dt承受能力，输入与输出由光电耦合器隔离。控制方式：直流控制交流，过零触发。输入电压3-32v（建议12v）输入电流8ma，电压分为220v，380v，480v和高压530v，660v。我公司是最早推出三相固态继电器的厂家，目前在大电流、高电压，40-150a内用单相可控硅芯片反并联交流开关（工业级型）。最能体现我们公司产品特点的

电炉加热恒温系统 数控机械 遥控系统 工业自动化装置 照明舞台灯光控制系统 仪器仪表、医疗器械 自动消防、保安系统

是采用德国进口设备和优质进口dbc陶瓷片，“真空+氢气保护”焊接技术，led发光管指示接通状态，更安全的透明保护盖。使用工作的实际使用电流阻性负载系数40%，感性负载系数35%。固态和散热器之间要涂有导热硅脂，安装螺钉的力矩要大于30kg。电炉加热恒温系统天津工业固态继电器适用于数控机械遥控系统工业自动化装置照明舞台灯光控制系统仪器仪表、医疗器械自动消防、保安系统