

耐冲击级亚克力 南通三菱丽阳IRK304

产品名称	耐冲击级亚克力 南通三菱丽阳IRK304
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	35.30/公斤
规格参数	品牌:南通三菱丽阳 型号:IRK304 性能:耐冲击级PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应耐冲击级PMMA 耐冲击级亚克力 南通三菱丽阳IRK304

ACRYPET IR K304 物性表

基本性能

冲击改性剂

特性

紫外线稳定剂

物理性能额定值单位制测试方法

冲击改性

1.17

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/3.8 kg)

3.0

Spiral Flow

收缩率 0.30 到 0.70

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.30

硬度 80
~~硬度 80 单位制测试方法~~

机械性能 2300
~~机械性能 2300 单位制测试方法~~

拉伸应力 65.0

拉伸应变 (断裂) 19

弯曲模量 2400

弯曲应力 98.0

冲击强度 2.6
~~冲击强度 2.6 单位制测试方法~~

简支梁无缺口冲击强度 43

悬壁梁缺口冲击强度	2.9
热性能额定值单位制测试方法	93.0
维卡软化温度	98.0
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5
比热	1500
导热系数	0.20
电气性能额定值单位制测试方法	> 1.0E+16
表面电阻率	> 1.0E+15
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度 3	20
介电常数 (60 Hz)	3.70
耗散因数 (60 Hz)	0.050
光学性能额定值单位制测试方法	

折射率	1.490
透射率 (总计, 3000 m)	92.0
雾度 (3000 m)	0.50