

# 摄像头用PMMA 南通三菱丽阳VH001

产品名称	摄像头用PMMA 南通三菱丽阳VH001
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:南通三菱丽阳 型号:VH001 性能:耐热级PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应摄像头用PMMA 南通三菱丽阳VH001

Diapolyacrylate Acrypet VH-001 Heat Stabilized PMMA 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.19 g/cc
吸水率				0.30 %
线性成型收缩率				0.0020 - 0.0060 cm/cm
熔体流动速率				19 g/10 min
				@Load 3.80 kg, Temperature 230 ° C

机械性能额定值(公制)额定值(英制)测试方法	100
抗张强度(断裂)	72.567 MPa
伸长率(断裂)	5.0 %
弹性模量	3.23 GPa
弯曲强度	107.87 MPa
弯曲模量	3.138 GPa
压缩屈服强度	108 MPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.209 J/cm
冲击	125
热性能额定值(公制)额定值(英制)测试方法	59.9 m/m- ° C @Temperature 20.0 ° C
比热容	1.46 J/g- ° C

导热系数 0.209 W/m-K

载荷下热变形温度(1.8 MPa) 100 ° C

维卡软化温度 115 ° C

折射率 1.49

Transmission, Visible 93 %

@Thickness 3.20 mm