

耐刮花亚克力PMMA 法国阿科玛HFI-10

产品名称	耐刮花亚克力PMMA 法国阿科玛HFI-10
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	50.30/公斤
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:HFI-10 性能:耐刮花亚克力PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应耐刮花亚克力PMMA 法国阿科玛HFI-10

Altuglas HFI-10 物性表

基本性能编号

E106635-218388

形式

颗粒

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.15

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

3.0

收缩率 - 流动

0.20 到 0.80

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.36
硬度额定值单位制测试方法	38
机械性能额定值单位制测试方法	38.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	30
弯曲模量 (23 ° C)	1700
弯曲应力 (23 ° C)	62.0
压缩应力 (23 ° C)	41.0
冲击性能额定值单位制测试方法	4.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	40
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	5.0
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	85.0

1.8 MPa, 未退火	81.0
维卡软化温度	90.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23 ° C)	1.0E-4
比热	2090
电气性能额定值单位制测试方法 表面电阻率	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度	15
介电常数 (60 Hz)	3.90
耗散因数 (1 MHz)	0.040