

# 乐山绕城公路声屏障，乐山工厂降噪声屏障，乐山声屏障隔音墙

产品名称	乐山绕城公路声屏障，乐山工厂降噪声屏障，乐山声屏障隔音墙
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	180.00/平米
规格参数	支撑立柱:100/125/150 声屏障饰面:圆孔、百叶孔、平面 规格:规格齐全，可按需方要求定
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号
联系电话	13730838878 13730838878

## 产品详情

乐山绕城公路声屏障，乐山工厂降噪声屏障，乐山声屏障隔音墙，乐山复合针孔声屏障，乐山玻璃钢声屏障，乐山桥梁声屏障，乐山住宅小区隔声屏障，乐山冷却塔降噪声屏障，乐山透明板声屏障，乐山声屏障安装厂家-----四川朝巨金属丝网制造有限公司。生产、销售、安装声屏障产品的专业厂家。朝巨声屏障品种多、规格全、隔音降噪效果好、质优价廉、安装方便。

住宅小区声屏障也称为降噪声屏障、小区隔音墙、小区隔音屏障，它就是一道墙体结构，它主要是要有基础、屏障板、钢立柱、固定件、密封件等。其中立柱是小区声屏障的主要支撑物，在安装的时候需要与地面的垂直，屏障板则是性能非常高的吸音隔音部件。

金属吸音板材质主要有镀锌板、铝板、彩钢板，饰面有百叶孔、微孔，波浪形、凹凸型；透明板一般用5+5夹胶玻璃、pc耐力板、亚克力板等，通常以弹簧卡子固定于立柱的凹槽内，从而构成完整的隔音墙体系统。

小区玻璃钢声屏障特点：

1.隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；

2.吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；

3.小区声屏障耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。