

赣州CH·GREAT格瑞特蓄电池6-FM-55参数

产品名称	赣州CH·GREAT格瑞特蓄电池6-FM-55参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:CH·GREAT 型号:6-FM-55 产地:江西
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

赣州CH·GREAT格瑞特蓄电池6-FM-55参数

充电

浮充使用

12V系列电池浮充电压每单格 $13.50-13.80V \pm 0.02$ (25) , 均充电压每单格 $14.10-14.40V$, 此浮充电压值

随环境温度升高按 $3mv/$ 减低。

循环使用

12V系列电池充电电压大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1 ~ 0.2额定容量电流 (A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。

维护与注意事项

正确合理的使用蓄电池能减少电池充电,维护或环境等方面对电池造成的不良影响:

蓄电池若长期不用,应每隔三个月对蓄电池进行一次充电。

不能在密封容器中使用蓄电池或长期将电池倒置。

不能短路蓄电池正负板。

搬运、存储

<蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。1、铅

酸蓄电池可以象常规电池一样直立安装使用,也可卧式使用。