

# 耐溶剂丝印五金油墨

产品名称	耐溶剂丝印五金油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	欧莱斯:1公斤 mpl:1 德国:1
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

价格 ¥ 220

型号 MPL

品牌 德国欧莱斯

厂商性质 经销商

所在地 上海市

### 【简单介绍】

1、适用范围：本产品主要用于各种金属、玻璃、陶瓷、石材、电镀、阳极氧化铝表面、静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印；不需加固化剂，不需烘烤，即可获得优异的附着力。

2、产品特性：哑光、附着力佳、耐酒精、耐冲压。【详细说明】

免烘烤耐酒精自干金属油墨

### 【技术参考】

2、产品特性：哑光、附着力佳、耐酒精、耐冲压。

3、稀释剂：用稀释剂或783开油，用718洗网水清洗网版。

4、固化剂：可选择添加H1固化剂用于增加油墨附着力

5、油墨调配方法：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂，先加固化剂搅拌后静置10分钟，待油墨与固化剂完全交联后再进行稀释。

6、干燥时间：常温干燥，表干时间5-10分钟，实干时间在24小时以内，48小时后达性能，烤箱80 烘烤30分钟性能更优。

7、添加固化剂后的使用时限：4-6小时，过期请弃用，剩余油墨不可回收。

#### 【性能检测】

1、3M胶带划百格测试：\*\*\*\*无脱落

2、耐冲压测试：1mm厚铝板180°折弯无变化。

3、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回200次无脱色。

#### 【注意事项】

1、先少量试印确认符合要求后再批量生产。

2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。

4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。

6、使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。

7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。