

## 日照汤浅蓄电池NP38-12性能/参数

产品名称	日照汤浅蓄电池NP38-12性能/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP38-12 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

日照汤浅蓄电池NP38-12性能/参数

品牌： 汤浅蓄电池

型号： NP38-12

产品介绍

?????NP??NP38-12

特征:

极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电压，应效率高。

设计浮充寿命：

24Ah 10年(20 )/6年(25 ) <24Ah 5年(25 )

汤浅蓄电池NP38-12产品规格：

汤浅蓄电池型号电压12V 外型尺寸(mm)

汤浅蓄电池规格单重Kg

	长(L)	宽(W)	高(TH)		
NP7-12	12	151	65	94	12V7AH 2.5
NP24-12	175	166	125		12V24AH 7.0
NP38-12	179	165	170		12V38AH 13
NP65-12	350	174		12V65AH	20.0
NP85-12	351		12V85AH		24.0
NP100-12	407	172.5	207		12V100AH 30.5
NP120-12	12	407	172.5	207	12V120AH 34.0
NP210-12	538	268.5	211		12V210AH 60.0

汤浅蓄电池NP系列：汤浅蓄电池NP38-121、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小，可以长期保存。5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。6、内阻小：由于阻小越是大电流放电，特性越好。7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。