

## 铝拉伸拉毛用什么铝拉伸油，可以用嘉威奥铝拉伸油D-100L

产品名称	铝拉伸拉毛用什么铝拉伸油，可以用嘉威奥铝拉伸油D-100L
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:D-100L 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

### 产品详情

## 铝拉伸拉毛用什么铝拉伸油，可以用嘉威奥铝拉伸油D-100L

由于相互作用的条件，这些吸附力与表面发生化学反应，与产生足够的油膜厚度条件成反比，产生较高的压力和较高的温度。磨损是怎样产生的在金属表面润滑膜厚度不足的情况下，粗糙接触点可能会导致冷焊，这是胶着磨损的先决因素。嘉威奥铝拉伸油这些粗糙点上的粘附经历了加固硬化过程，因此，剪切点一般发生在金属未被强化的粗糙接触点以下层面。作为金属剪切，粗糙的要么被转移到另一个表面，要么被分解成一个磨粒。

嘉威奥铝拉伸油油膜的作用油膜的强度是除了油膜厚度以外，是用以减轻摩擦和控制磨损的重要因素。如上所述，在流体动力学和弹性流体动力润滑中，粘度是影响油膜厚度的关键。当基础油粘度不足以克服金属间表面摩擦时，就需要基础油和添加剂产生化学协同效应，形成表面保护机理。在这些边界条件下，边界润滑也会受到机械表面化学和物理性质以及其它任何环境因素的影响，所以即使在负载较重、温度较高或相对表面速度较低时，油膜强度也会有所提高。粘附通常被认为是机械磨损的初始形式。由于除了磨粒本身的磨损外还存在外部来源的磨损，导致磨粒磨损变得更具破坏性，这种形式的磨损称为三体磨损。而两体磨损则是由于切割或刨削产生锋利的表面接触点而引起。

## 铝件拉伸油使用方式需要注意什么

(1) 对于铝件深拉伸、非连续性冲压拉伸场合，手工刷油：用毛刷将拉伸油均匀涂刷到所需部件上，一般刷板材的一面或刷在凹模上；滚筒涂油：用手动滚筒涂油，滚筒根据需要涂板材单面或两面；

(2) 对于自动冲床连续性冲压拉伸场合，将铝件拉伸油放入贮油装置槽，铝带经过油浸，连续冲压即可。

### 注意事项

(1) 本品应贮存于阴凉干燥处保持容器密封，防止日晒雨淋；

(2) 为获得良好外形尺寸和表面光洁度，涂油要均匀，以增加油品性能；此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。

(3) 为确保冲压拉伸、拉伸效果，禁止与其它油脂混合使用，严禁混入金属碎屑、线毛等其它杂物。

(4) 为获得良好外形尺寸和表面光洁度，涂油时应保证油品连续有效和均匀。

铝件拉伸油可找嘉威奥润滑油定制。