

医院净化门精选厂家 筑森品牌 厂家直供

产品名称	医院净化门精选厂家 筑森品牌 厂家直供
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	550.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:SS-11 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

筑森净化门介绍：

净化门精密度高、质量可靠。门框、门板均采用连体制作方式。看不到拼接缝，表面为静电喷塑处理，整个门及门框看不到拼缝、无焊点、无死角，整体平整光滑，易清洗，不积沉；此门三面采用橡塑密封条，底部选用自动升降扫地条，气密性强，有效地保证室内的净化效果；观察窗采用双层钢化玻璃，四周镶两公分黑边，玻璃与门板表面齐平，即密封、牢固，又美观漂亮；门板厚度50mm，芯材选用高强度阻燃纸蜂窝填充，完全符合净化车间以及医院的防火要求。五金选用分体防火门锁，不锈钢合页与插销，经久耐用。安装：净化门适合安装的墙体为50型手工板，门框与墙体直接用中字铝链接，也可以安装到50槽铝框。操作简单，门框与墙体两面齐平，不管是从强度还是美观的角度，都是净化车间以及医院的选择。产品尺寸、材质及特殊要求均可根据客户的需求定制。

筑森医院净化门简介 我公司生产的净化门，分镀锌板喷塑型（颜色可选）净化门、全304不锈钢净化门、304不锈钢包边（表面冷轧板型）净化门等。我公司拥有先进的激光切割机，并配设计师对门体造型设计，形式多样，满足不同客户个性化需求。适用于医院病房、手术室、实验室、食品厂、电子厂等洁净度较高的场所。采用多形式门洞包边，且配有高强度耐磨的密封条，满足净化要求。精工制造，从材料和制作工艺、五金配件确保产品质量，使产品使用寿命大大增加。制作、安装成形后，外观效果为：门框与墙体保持同一平面，美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的使用卫生要求。其中，门框厚度为1.5mm镀锌板或304不锈钢，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为0.8mm镀锌板或304不锈钢；

制作方式：门板表面采用无花镀锌板激光切割，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面静电喷塑处理。或直接采用304不锈钢经打磨、剪、折、弯、抛光处理一体成型。

内置常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。（注：也可根据客户选择其他材质填充物填充。）门板一侧配备3付高强度不锈钢铰链；底部配有升降式扫地条，门框一侧也配有密封条能更符合气密性及洁净度要

求。观察窗采用钢化玻璃设计（常规尺寸为400*600mm），四侧缝隙打硅胶处理、缝隙非常严密，外形美观大方。

安装方式：A.手工板库板型：用中字铝接件连接，然后用自攻螺丝固定，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；B.机制板库板型：先在门洞机制板边加装镀锌槽件，然后把门框以对夹形式安装上，用自攻螺丝固定，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度！