

# 中小学防潮教室门供应 筑森品牌

产品名称	中小学防潮教室门供应 筑森品牌
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	540.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:xx-11 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

## 产品详情

学校教室专用门的优点

- 1、色泽丰满：表面采用套色工艺，内外颜色随便组合，适用于各类大中小学校建筑风格。
- 2、平整度高：采用钢板模压工艺及钢衬内筋复合而成，平度高。
- 3、防撞击：底部不锈钢防撞板保护，防止磕碰损坏门体。
- 4、防锈抗菌不掉色：镀锌钢板表面的镀锌层保护+静电抗菌粉末喷涂工艺，防锈力强，抗菌不氧化不掉色。提高使用寿命。
- 5、无毒、无味、无辐射污染，环保健康，属绿色环保产品。
- 6、门框与门扇结合，安装简便、省时省工、省料、省钱，属经济实惠产品。

产品工艺信息：

- 一、可拆卸互换式铰链设计，轻松完成90°与180°铰链的互换，升级更简便，承载力更大。
- 二、上下衬档采用独立模具冲压成型，板材更厚，强度更佳。
- 三、采用精细压纹处理工艺，大大提升加强板整体强度。
- 四、组合门铃设计时尚贴心，同时提高门面强度，增加安全系数，广角猫眼设计，可视度达到160°，视野开阔，不留死角。
- 五、使用攀枝花钢板，品质具有保障。
- 六、表面处理剂采用独特配方使其涂膜附着力达普通处理剂的3倍，从而可以提升表面质量效果。

- 七、“紫外线防护装甲”设计，为产品提供防紫外线保护。（可选）
- 八、采用罩光漆，保证产品表面高固流平，厚重饱满视觉效果。
- 九、门面采用上层加密处理工艺，更保温、更隔音、私密性强。
- 
- 十、采用先进高集成化整体切冲工艺化流程，只需3道工艺（传统工艺需14道），杜绝因工序过多而造成的产品损伤。

学校教室门：

1、原辅材料：高密度抗菌板和实木多层抗菌板。

2、生产工艺：

（1）、【高温定型】我们采用180吨的热压机加热到100度左右根据各地气候的不同调节耐候性，门扇整体性好，永远不会变形。

（2）、为了更进一步加强门扇的牢固性，我们在门扇的内部使用了【高强度钢管】和【自制木方格】即减轻了门扇的整体重量又增加了门的强度和牢固性。

筑森产品简介

[材料]：冷轧钢板、镀锌板、锌铁合金板

[规格]：本公司产品属加工定制品，可以跟据实际尺寸加工定做，如有非标尺寸也可定做，价格按实际尺寸计算

[产品种类]：学校工程门，医院工程门，别墅大门、防盗门、楼宇门、钢质进户门及各类工程门等。

[包装]：整套门包装，四周用贴膜保护。！

[颜色]：可定制的各类颜色喷塑，木纹转印，仿铜系列、仿真铜系列、古典红木、精雕木纹板系列等。

[图片]：不排除色差存在。所有门款式按订单生产。

[运费]：根据地区远近及交通条件而定。