

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）技术参数 报价

产品名称	通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）技术参数 报价
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:AS
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

人防通风方式信号指示灯箱（三色灯箱）技术参数 报价

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第7.3.7条第2条的要求，在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（包括联通口）里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置。可见防空地下室的人员联通口应设置显示通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）。

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。该控制箱与我公司生产的通风方式信号灯箱或三防显示屏组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。三种通风方式信号箱主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式，具有良好的显示性能和视觉效果。

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）在相邻防护单元之间连通口的防护密闭门门框墙上应预埋4~6根S C50~80备用密闭穿墙套管。连通口两侧分别设置各自单元独立控制的人通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）。

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）使用方法：通过战时值班室值班人员根据现在通风系统运行情况来转动旋转开关，产生信号转化为电信号给人防通风方式信号箱，从而进行显示。

通风方式信号指示灯箱（三防显示屏）装置特点：

- A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；
- B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；

C、可进行系统自检和试验，便于维护管理；

D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。