

## 安庆泳池过滤设备 安徽亚康|环保无污染 室内泳池过滤设备

产品名称	安庆泳池过滤设备 安徽亚康 环保无污染 室内泳池过滤设备
公司名称	安徽亚康桑拿泳池设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华南城建材市场安徽亚康桑拿泳池 设备有限公司
联系电话	15555421777 15555421777

### 产品详情

泳池过滤砂缸的操作和保养：砂缸操作时会在高压下运动。当其中一部分打开（接合，水泵，砂缸，阀门等等）需要修理，空气便能进入系统内而改变大气压力，压缩气体进而导致外壳或阀门等爆炸，造成人员伤亡或财产损失等严重后果，小型泳池过滤设备，因此砂缸运行时请勿扭动缸头上的螺丝。泳池过滤砂缸的操作和保养：砂缸应在中速过滤速率下连续运行，如在低游泳负荷及夜间时，宜以50%或35%的过滤速率运行；如需要提高过滤速率，应缓慢增大。泳池水净化：溢流式。即一边不断地按一定比例将用脏了的池水排放，安庆泳池过滤设备，同时又连续不断地按此比例向池内提供洁净而又卫生的新鲜水的方式。它只能在水源充沛的地区采用。

如何降低泳池消毒剂产生的有害物质?将水中的氯经过紫外线处理。高强度，宽光谱的紫外线系统（又被称为中压紫外线）可以将水中的游离氯和氯胺降解称为无公害的副产品。判断泳池水是否干净的方法：“闻”就是贴近水面闻水的气味，如果能闻到淡淡的氯气味道，是合格的。药味过浓甚至呛人，则可能有效氯浓度超标。如何降低泳池消毒剂产生的有害物质？“游泳池水的消毒剂应该避免Br元素”。Br在自然界中和其它卤素一样，没有单质状态存在，它的化合物常常和氯的化合物混杂在一起，泳池过滤设备多少钱，而Br离子的存在，则会促进三氯甲烷的生成。很多泳池都会安装泳池过滤系统，来降低泳池内的有害物资。

把缸头控制器上的手柄推向倒冲洗，室内泳池过滤设备，水流便由过滤主管进入，经缸底的过滤管排出，水流从底部向上升，把砂层内的污物排出，之后把控制器推向清洗管内之污物从砂缸排出。时间大约为半分钟到1分钟后，把手柄推向回复正常过滤。泳池过滤砂缸的操作和保养：定期清洗水泵的滤网和分水叶，以免水泵受损或过滤系统的运行发生故障。泳池过滤砂缸的操作和保养：流经过滤器的水温不得高于45（塑胶砂缸、内胆）或50（玻纤砂缸）；转换阀门开关位置之前，一定要停止水泵运行。

安庆泳池过滤设备-安徽亚康|环保无污染-室内泳池过滤设备由安徽亚康桑拿泳池设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽亚康桑拿泳池设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!