

安庆防静电鞋 防静电鞋厂家 合肥速迈

产品名称	安庆防静电鞋 防静电鞋厂家 合肥速迈
公司名称	合肥市速迈净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县紫蓬镇华二路华南城五金机电市场 5B-3C1-1
联系电话	15755130107 15755130107

产品详情

防静电鞋是消除人体静电积极聚又能防止250V以下电流的防护鞋，本产品参照GB4385-1995标准生产。应存放在干燥通风的仓库中，防止霉变。堆放离开地面、墙壁0.2M以上，防静电鞋厂家，离开一切发热体1M以外。避免与油、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触。该标准规定测试防静电工作鞋底的防滑系数，但对防滑块的设计、规格等作了规定，如鞋底厚度、防滑块高度、与鞋底边缘的距离等均有要求。

静电鞋采用散电材料PVC或PU发泡材料制作鞋底，防静电鞋哪家好，与鞋帮一体成型，然后进行上线加固。能有效释放静电，同时与防静电服一起构成完整的防静电体系。防静电鞋可以将静电从人体导向大地，从而消除人体静电，防静电鞋批发，同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。用规定重量的钢制冲进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。

用乙醇将被测鞋鞋底表面清洗干净。用蒸馏水洗涤鞋底，并按A3.1规定的条件，安庆防静电鞋，使其干燥。严禁采用会使鞋底受到腐蚀，发胀变形的有机物质进行清洗。一般情况下，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆；防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。测量导电涂层电阻值的装置由三个导电金属柱组成，金属柱顶部半径为 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。其中两个柱子相距 $35\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ ，且用金属线相连。

安庆防静电鞋-防静电鞋厂家-合肥速迈(推荐商家)由合肥市速迈净化设备有限公司提供。合肥市速迈净化设备有限公司为客户提供“防静电工作服”等业务，公司拥有“速迈”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。