

超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯耐磨板 明扬新材料

产品名称	超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯耐磨板 明扬新材料
公司名称	宁津县明扬新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业园区
联系电话	13053401825 13053401825

产品详情

高分子量聚乙烯管道的特性：

1、ji高的耐磨特性，UHMW-PE制品的共同分子构造，使它具有ji高的抗滑动摩擦才能。耐磨性高于普通的合金钢6.6倍，不锈钢的27.3倍。是酚醛树脂的17.9倍，尼龙六的6倍，聚乙烯的4倍，是钢管的7倍，年磨损率均匀值 0.58mm，大幅度进步了管道的运用寿命。

2、ji高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值高，许多资料在严重或重复炸的冲击中会裂纹、破损、破碎或外表应力疲倦。本产品按GB1843规范，停止悬臂梁冲击实验到达无破损。

超高分子量聚乙烯熔体为橡胶态的高粘弹体

普通聚乙烯的流动性能，超高分子量聚乙烯板，一般可用熔体流动速率表示。它是在温度为190。负荷为2.16kN下测定的，一般热塑性塑料熔体流动速率在0.03~30g/10min范围内，而超高分子量聚乙烯由于熔体粘度非常高，超高分子量聚乙烯耐磨板，在上述条件下根本测不出结果，即使把负载加大10倍，熔体也很难从仪器喷嘴流出。由此可见.超高分子量聚乙烯加工时的流动性是很差的。

超高分子量聚乙烯板的冲击强度:就是指超高分子量聚乙烯板受冲击抗拉力时企业总面积上所耗费的

功(KJ/m²)。对一些冲击强度高的 塑胶，经常在试件周围开有划分规格之空缺，超高分子量聚乙烯板厂家，以着陆使其抗拉力时所需之功，就称作空缺冲击强度。此外超高分子量聚乙烯板生产加工时要留神：

一：超高分子量聚乙烯板本身不阻燃性，因此 生产加工过程要禁止烟火，防止造成火灾事故。

二：超高分子量聚乙烯板无毒性，环境保护，食品类上很有可能运用。生产加工过程中不用配戴防病毒设备。

三：由于激光切割诱因，板才边缘较为锋利，超高分子量聚乙烯板生产厂家，运送时留神刮伤。如可伶刮伤，立即捆扎就可以。

四：超高分子量聚乙烯板尽可能不必放到户外，防止脆化加速。

超高分子量聚乙烯板-超高分子量聚乙烯耐磨板-明扬新材料由宁津县明扬新材料有限公司提供。超高分子量聚乙烯板-超高分子量聚乙烯耐磨板-明扬新材料是宁津县明扬新材料有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。